

新型多效渗透型墙纸基膜 白色

产品名称	新型多效渗透型墙纸基膜 白色
公司名称	常州瑞方化工科技有限公司
价格	240.00/件
规格参数	颜色:白色 固含量:正常(%) 产地:江苏
公司地址	钟楼区白云新村41幢乙单元402室
联系电话	13776885216

产品详情

高性价比首选产品（质量上乘，可比国外进口同类产品质量）

渗透型墙纸基膜

产品简介

本产品是一种成功研制的用于墙面封闭处理，为墙纸的粘贴提供理想施工表面的环保水性建材。在粘贴墙纸前，如在墙面上涂一层墙纸基膜，即可形成致密的保护层，起到防碱、防潮和防霉的作用。该产品能有效地保护壁纸免受墙体内部的液态水分、石灰、混凝土等碱性化学物质的侵扰，从而延长墙纸的使用寿命。产品环保标准符合gb 18582-2001《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的要求。它将令你的生活更安全，是家居壁纸装修的最佳选择。

产品特点：

- 1、超强的渗透性和墙体封闭、底层加固性能；
- 2、优异的防霉、抗碱性；
- 3、高耐侯、防变黄、抗粉化；
- 4、防水、透气、保持墙面干爽、延长墙纸寿命；

使用范围：

1、 墙纸、墙布、装饰板材基面的封闭处理——本基膜可配套为墙纸、墙布、高档装饰板材使用的基面保护处理材料，能有效地起到防碱、防潮和防霉的作用。在施工基面喷或刷一至二道，再铺设墙纸、三合板等。（详见下面使用方法）

2、 内墙防潮，卫生间，厨房地面防潮——铲除霉烂、松软起壳层至基底，用防水砂浆抹刮平即可。如果新建普通砂浆墙面，地面则应喷、刷二遍本基膜。在卫生间、厨房在上述处理后再铺设面砖、底砖，可有效防止渗水和隔潮。

3、 水泥地面铺木地板的隔潮——水泥地面收干，钉上木格栅后喷、刷二遍本基膜，即可隔断地下水上升的毛细管道。有效防止地板受潮气侵袭。

使用方法：

1、 首先用清水按20%-50%的比例将基膜稀释，然后用9mm的羊毛辊筒自下而上地进行墙体涂刷。施工层数和涂刷面积视实际的墙面内型和气孔疏密程度而定。

2、 本产品表干时间2-4小时，实干为24-36小时，每一遍施工后间隔2-4小时，即可进行第二遍施工。

注意事项：

1、 干透时间因各个地区的施工环境、温度、湿度不同而不同，干透时间差异为4-24小时。

2、 施工温度：5℃以上，最低温度低于0℃，禁止施工。

3、 在施工时如发现异常现象，请停止施工，并咨询销售商以取得技术支持，我们将竭诚提供服务。

存储条件：密封保存在干燥、通风、温度在5℃以上的非高温环境中

"新型多效渗透型墙纸基膜"的颜色为白色，固含量是正常（%），产地为江苏，品牌是瑞方，固化时间为2（h），拉伸强度是10000（MPa），剥离强度为10000（MPa），外观是白色乳液，贮存期为18个月