

## 墙纸基膜—联星紫恋

产品名称	墙纸基膜—联星紫恋
公司名称	江门市蓬江区联益精细化工厂
价格	230.00/箱
规格参数	颜色:淡蓝 固含量:25(%) 产地:广东江门
公司地址	广东省江门市蓬江区棠下镇莲塘工业开发区
联系电话	86-07503578545 13702270108

## 产品详情

### 墙纸基膜

#### 产品简介：

本产品是用于墙面封闭处理，为墙纸的粘贴提供理想施工表面的环保水性建材，可替代进口产品。在粘贴墙纸前，如在墙面上涂一层墙纸基膜，即可形成致密的保护层，起到防碱、防潮和防霉的作用。该产品能有效地保护壁纸免受墙体内部的液态水分、石灰、混凝土等碱性化学物质的侵扰，从而延长墙纸的使用寿命。它将令你的生活更安全，是家居壁纸装修的最佳选择。

#### 产品特点：

植物原料：天然环保，选用优质马铃薯粉为原料制造，更环保，更健康

超强的墙体封闭、底层加固性能

优异的防霉、抗碱性

高耐侯、防变黄、抗粉化

防水、透气、保持墙面干爽、延长墙纸寿命

### 墙面处理

墙面必须干燥、平整、洁净无油渍。建议先使用基膜对墙面作防潮处理。

## 开胶方法

在使用前请确保所有工具必须青洁。按下表的溶解配比，将清洁冷水倒入桶中，搅动清水并慢慢倒入特强墙纸胶粉，继续搅伴，直至胶粉充分分散，静置5-15分钟后再重新搅拌均匀以达到糊化完全的状态。此时，再按1盒粉加1罐特强墙纸胶浆的比例。将胶浆倒入胶液中，充分混合后即可使用。

## 胶涂方法

用专用刷子将胶液均匀地涂于已裁好的墙纸背面，保证墙纸边缘也粘满胶液。将涂有胶液的墙纸对折放置5-10分钟以使胶液充分浸润墙纸。

## 粘合方法

装好垂直基准，依基准自上而下地粘贴墙纸，再用抚纸刷或刮板由上至下，从里到外刷平墙纸，挤出气泡及多余的胶液，并立刻用干净的湿毛巾擦净壁纸表面的胶液。

## 兑水比例

用途	加水量	可粘面积
普通墙纸	5l	20-25 m <sup>2</sup>
厚重墙纸	4l	16-20m <sup>2</sup>

储存条件：放置在干燥，通风，温度5 以上非高温环境中

保质期：18个月

净重：165g

生产日期：见桶身喷码

如在施工时发现异常现象，请停止施工，并咨询销售商以取得技术支持。

"墙纸基膜—联星紫恋"的外观为浆糊状，颜色是淡蓝，贮存期为18，品牌是联星，产地为广东江门，固含量是25（%）