

涡流纺粘胶纱 涡流纺涤纶纱 涡流纺涤粘纱 涡流纺涤棉纱鸿和纺织现货

产品名称	涡流纺粘胶纱 涡流纺涤纶纱 涡流纺涤粘纱 涡流纺涤棉纱鸿和纺织现货
公司名称	山东鸿和纺织有限公司
价格	13.40/千克
规格参数	品牌:山东鸿和纺织 用途:针织机织
公司地址	秦楼街道菏泽路西淄博路路北102号
联系电话	18763372027

产品详情

涡流人棉纱中纤维的平行伸直度较差，成纱的结构与环锭纱不同，所以涡流纱的较环锭纱低，成纱的条干均匀度一般接近环锭纱的水平，但短片段的粗细不匀较环锭纱显著。涡流纱的结构蓬松，吸色性好。为了使纺成的纱具有一定的条干水平，要求喂入的纤维具有较好的整齐度和适当的长度。因此，涡流纺纱比较适宜于化纤纯纺或混纺的粗中号纱，用作起绒纱，或用以纺包芯纱。涡流纺纱单产水平和制成率都比较高，由于在负压条件下纺纱，车间飞花少，劳动条件好。产品可用作毛毯、围巾、服装和装饰用织物。

涡流涤/粘混纺比多用采65/35。这类混纺织物的特点是织物平整光洁、色彩鲜艳、毛型感强，手感弹性好，吸湿性好。在生活中常见的还是应用在西裤上。

人棉面料：布面洁净、光滑柔软、吸湿透气、悬垂感强，但它易折皱，不耐水洗，保型性差，缩水率10%左右，超过棉的缩水率。由于人造棉特不耐水，在洗涤时不可长期浸泡，应随浸随洗，好先用清水洗一遍，这样容易去污，也减少对衣服的损伤，用手轻轻搓洗，特别脏的地方可以用软毛刷轻刷或用手轻搓，切不可用硬毛刷去刷，或是用搓板搓洗与木棒打洗。由于人造棉不耐强碱，好是用洗衣粉洗而非洗衣皂。衣服洗净后去水时，应把它叠起来，大把的挤掉水分或是用毛巾包卷起来挤水，切不可用力拧绞。由于人造棉不耐晒，所以晾晒时不可暴晒，易阴干为好。