

手自一体免烧砖机 详见说明书（秒）

产品名称	手自一体免烧砖机 详见说明书（秒）
公司名称	天津市隆生液压机械厂
价格	.00/个
规格参数	成型周期:详见说明书（秒） 传动方式:详见说明书 激振频率:详见说明书（次/分）
公司地址	中国 天津市 宝坻区霍各庄镇西霍隆生液压机械厂
联系电话	86 022 22515583 13312131803

产品详情

成型周期	详见说明书（秒）	传动方式	详见说明书
激振频率	详见说明书（次/分）	最大压力	详见说明书（KN）
整机重量	详见说明书（t）	振动频率	详见说明书（hz）
工作气压	详见说明书（Mpa）	外形尺寸	详见说明书（cm）
装机容量	详见说明书（kw）	成型压力	详见说明书（吨）
主振形式	详见说明书	总功率	详见说明书（w）
品牌	详见说明书	型号	详见说明书
别名	详见说明书	用途	详见说明书
类型	砖头机械		

ls-1000b多功能彩色液压制砖机

特点:

- <1>该设备为震压式四柱成型制砖机;
- <2>实现了数块制品一次成型,降低人力和电力费用;
- <3>实现送板出板骨料面料震动自动化
- <4>一次性数块整体出模,实现了集中搬运码垛,提高了生产效率;
- <5>任意更换模具,方便快捷,降低噪音,实现了一机多样化;
- <6>该机型所有周转板仅需16块,压制墙体及地面砖可以湿码垛.

主要技术参数:

<1>成型设计速度:20-25秒/次(与产品规格有关);

<2>每次成型块数:4块(390x190x190mm);

<3>8小时产量:67m³/班;

<4>激震力:5000次/分;

<5>震动频率:5000次/分钟;

<6>震动幅度:15mm;

<7>最大压力:10mpa;

<8>产品最大尺寸:1000x500mm;

<9>装机容量:20.65kw;

<10>重量:6115kg;

<11>外形尺寸:7360x8513x3636mm.