

木皮胶 广东省广州市

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 木皮胶 广东省广州市 |
| 公司名称 | 广州市增城韩江粘合剂厂 |
| 价格 | 150.00/桶 |
| 规格参数 | 产地:广东省广州市 品牌:万江牌,家居宝牌,双喜龙牌 粘度:35000 (mpa.s) |
| 公司地址 | 中国 广东 增城市 三江工业区 QQ:419203727 |
| 联系电话 | 86 020 829016136 |

产品详情

性能特点

本产品是采用先进设备和最新的成熟配方,经科学研制而成的高分子聚合物乳液。产品初粘性好,粘接力强,干燥速度快,胶膜韧性好,耐酸碱,防冻,阻燃,无毒无味,不影响人体健康,安全环保。

适用范围

本产品适用于普通纸张、木材、布等多孔性材料的粘接,如一般家具制作,纸制品加工和布之粘接等,主要用于家居装饰、家具行业、印刷业、建筑业及其它需要白乳胶的行业。

技术指标:执行标准:q/(zc)hj1-2007 gb18583-2001

| | | | | |
|---------------------|------------|--|---------|----------|
| 外观 | 乳白色无粗颗粒和异物 | | 游离甲醛 | 1 g/kg |
| 拉伸剪切强度 (胶合板/胶合板) | 1.8mpa | | 苯 | 0.2 g/kg |
| 固含量 | 18% | | 甲苯十二甲苯 | 10 g/kg |
| ph值 | 3~7 | | 总挥发性有机物 | 50 g/l |
| 粘度 | 3000 mpa.s | | | |

施工方法及注意事项：

一：首先将粘接物的表面处理清洁，干爽，无污垢，无油腻，无尘埃，再将产品均匀地涂在粘接物表面，将两物面粘合压紧，可用夹子，胶带或重物轻轻压住粘接物的两面，对于承受压力的粘接，加压时间应相应延长。

二：胶液的粘度（稠度）可根据用户的要求作适当的调整。

三：使用胶时，请不要向胶中加水，否则会影响粘接强度。

四：在湿度大，气温低的区域内使用胶时，干燥时间会相应延长，请适当延长加压时间。

贮存运输

本产品应贮藏于凉爽干燥处，温度控制在5 -40 为宜，保质期一年。如超过保质期胶液乃呈乳胶状，无异常，经检验合格可继续使用。

本产品属非危险品，运输符合非危险品运输规则，运输过程中注意做好防冻（温度应大于5 ），防止雨淋日光曝晒等。

备注

使用前请搅拌均匀，效果更佳。请避免与一些聚酯漆类的油漆同时施工。以上列出的产品性能及应用资料来于长期的实践经验和特定实验条件下所获得的，供用户在选择产品及作业时参考。但鉴于在实际操作过程中，有诸多因素不是本公司所能控制的，如：作业时周围环境，气候条件，操作管理，木材的含水率与树种的选择，被粘物的质量，加压时间和压力条件，施胶方法，施胶量及调配比例等都会影响粘接效果。因此，建议用户在使用前，按使用说明，自行先做小样试验，以确保该产品对您具体用途的适用性。

"供应木皮胶"的产地为广东省广州市，品牌是万江牌，家居宝牌，双喜龙牌，粘度为35000（MPa.s），固含量是35（%），最低成膜温度为5（ ），初干时间是6（h），固化时间为24（h），固化条件是室温固化