

# 白乳胶 百得白乳胶 百得优效型白乳胶 环保型白乳胶 销售 4kg

产品名称	白乳胶 百得白乳胶 百得优效型白乳胶 环保型白乳胶 销售 4kg
公司名称	上海霞丽装饰材料有限公司
价格	72.00/桶
规格参数	产地:上海 品牌:百得优效型白乳胶 粘度:48 ( mpa.s )
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星村星港街58幢1号F39室
联系电话	86 021 64788239

## 产品详情

产品名称:百得优效型白胶

产品规格:4公斤 9公斤 16公斤

产品型号:pxwg9c

适用范围:

广泛使用在木工现场制作门套、门板和衣橱衣柜中，用于粘接木材，是代替四川市场上最常用水晶白乳胶等小厂制作白胶的最佳选择。

本产品固化物含量高，拥有国家质检总局颁发的绿色十环标识，这在白胶类产品中较为少见，它的特点如下

容易施工

温室下干燥固化快

固化后粘接强度高

抗冲击应力高

耐老化

无毒

贮存性能好（常温下保质期一年）

成膜透明，不污染基材

使用方法：

建议不可低于4℃，包括环境温度、被粘贴材料及胶粘剂本身的温度。

胶接部件、胶粘剂、木材种类及环境温度都会对粘帖产生影响。

在温度较低及湿度较高的情况下，施压时间及固化时间也相应延长。

施压时间是指须对粘结接头施加相应的压力的这段时间。

施压实践结束时，粘结接头达到早期强度。

该产品还可以用于批墙材料的添加剂

如：在双飞粉和滑石粉中加入该产品可提高腻子粉的强度和粘接力，装修工人常用此方法改良那些低质腻子的粘接性，以提高批刮性。

"白乳胶 百得白乳胶 百得优效型白乳胶 环保型白乳胶 正品销售 4kg"的初干时间为1（h），粘度是48（MPa.s），固化条件为室温固化，产地是上海，品牌为百得优效型白乳胶，最低成膜温度是1（℃），固含量为48（%），固化时间是1.5（h）