

# 河北冷板防风抑尘网厂家供应绥化防腐防风抑尘网大兴安岭冲孔钢板网

产品名称	河北冷板防风抑尘网厂家供应绥化防腐防风抑尘网大兴安岭冲孔钢板网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	23.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北冷板防风抑尘网厂家供应绥化防腐防风抑尘网大兴安岭冲孔钢板网

冲孔钢板网由防风板组合而成。

冲孔钢板网是通过降低来流风的风速，有效地损失来流风的动能，减少风的湍流度而达到减少起尘的目的。挡风抑尘

板目前材质也多样化，有SMC,FRP复合材料，不锈钢，钛合金材质等。

冲孔钢板网应用广，例如在农业上，防风网常提供农作物的微气候调节；在沙化比较严重的地区，防风网用于减少沙石堆积；在环境保护中，防风网能减少散料物体装卸和堆放过程中的飞散。尤其是西北地区，干旱少雨，风大沙多，矿区密集，挡风抑尘任务艰巨，应用广，挡风抑尘墙的应用推广及市场潜力前景广阔。

露天存放的各种储煤场、矿石、石灰堆放等散流物料在遇到三级以上大风天气时经常粉尘满天，给周围大气环境造成严

重污染。目前实施的"蓝天工程"为集中解决煤堆、灰堆、料堆等堆放散流体物料扬尘污染扰民问题提出了严格的要求。

挡风板使用的材质根据使用目的，环境状态不同而不同。可采用金属材料、高密度聚乙烯、EVA树脂等。我公司推出的

挡风板采用新材料一次成型，本材料能大限度的抵御阳光中的紫外线，能力强。耐寒-40 。

正常使用寿命大于20年。抗风能力设计在风速30m/s，风压750Pa（相当于阵风12级）。而且在使用过程中基本不用维

修，一次投资，长期受益。挡风板颜色可根据用户的要求或周边环境来选定，凡广告色版上有的颜色，均可采用，颜色

一次性加入母料中，加工成型的挡风板，色彩均匀，不易褪色。

冲孔钢板网的单层挡风墙其综合抑尘效果可达65-85%以上，双层挡风墙其综合抑尘效果可达75-95%左右，挡风抑尘墙

的设置使敏感点的环境得到保护。