

台湾威马抛光刻磨笔 WM-3322 气动修模风磨笔 质量售后保证

产品名称	台湾威马抛光刻磨笔 WM-3322 气动修模风磨笔 质量售后保证
公司名称	佛山市南海区海易荣气动工具有限公司
价格	185.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:台湾威马牌 型号:wm-3322
公司地址	453092670@qq.com
联系电话	0757-85916513 13827799031

产品详情

原装正品台湾威马牌wm-3322气动风磨笔

夹头范围 3/2.83mm

無負荷轉速 56000rpm

长度 140mm

耗气量 5mm

进氣管径 8mm

進氣壓力 4-8kg/cm²

重量 0.75kg

特点：威马风磨笔小而轻巧、平衡度高、长时间使用不疲倦，使用伞型齿轮机构、转速平稳、噪音低、中央吸尘、增加专利的导流功能，可发挥强力吸尘能力而不会造成粉尘飞散，注水式研磨机特殊中央出水设计，不会造成研磨过热。

本公司专业销售；气动风批、风坂、风炮、风磨机、气动抛光机、气动钉枪、气动抛光机、气动喷枪、气动打钉枪、刻磨机、往复锯、气钻、气铲、拉帽枪、拉钉枪、攻牙机、手动枪、码钉、直钉、c型钉、封箱钉等。。。

【以上价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎旺旺或来电咨询】

公司电话：0757-85963102 qq：2542648011 手机：13827799031

【安全规范】(1)使用气动工具前，请务必阅读完此份手册，只有在完全了解后，才可在工作场合使用气动工具且需严格执行其。【敬告】使用工具时请勿超过最大操作压力（100psi/7.0bar/7.0kg/cm²）经常使气动工具在超过操作压力的环境下工作，将大大降低工具本身的使用寿命。

(2)更换工具或配件时请先将气动工具从空气来源处拆下。

(3)操作时尽可能戴上护目镜.耳塞.口罩以维护自身安全。

(4)操作时勿穿著宽松的衣物.围巾.领带或手饰,以免被移动或转动的零件卷入而造成危险。

(5)在气动工具与高压气源连接时，非使用时，勿压扳机。

(6)随时确保零配件状况，松动的零配件可导致严重的危险。

(7)替换磨损的零配件时，请使用专用的零配件。(8)勿使用空压管受损或是撞击。

(9)切勿将工具指向自己或他人。

(10)使用前，检查空压管是否有较脆弱或破损之处，若发现上述状况，请立即更新，以维护安全。

(11)锁紧所有螺帽,螺丝,并确定所有设备处于安全状态。适度的润滑是工具使用者的责任。压缩空气中会有水气凝结，易造成锈蚀若没有适度的润滑会大大缩短气动工具的寿命。【注意】

气动工具在使用前后均需加以润滑。空气马达部分的润滑-空气马达需每日润滑，但次数不要太多。

【敬告】润滑前请先将工具自高压区空气源拔下。(1)将工具自高压区拔下。(2)压下扳机同时从进气头加入3~5c.c气动工具专用油。将工具接上高压空气源，并在排气孔罩上碎布或毛巾。启动工具，正,逆转各20~30秒，当高压气接上操作后，润滑油会从后排气孔排出。冲击架组部分的润滑（黄油）

冲击架组需每星期作一次润滑保养。(1)将工具从空气管路拔下。

(2) 拔除前盖上的螺丝（或直接松开前盖）将前盖内及冲击架组上残余的黄油洗净。

(3) 在冲击架组上涂抹上适量的黄油，再锁上前盖。

(4) 接上空压管，轻轻启动扳机空转20~30秒让黄油润滑整个冲击机组。【注意事项】

(1) 拆装时勿拆超过需修理或更换之零件。(2) 拆装时请小心避免工具或零件受损。

(3) 拆卸时不可有杂质进入。【售后服务准则】凡由我司售出的所有工具,我们将承诺保修三个月,终身维护,正常耗材不属于保修范围内,经过验证是我司机子,维修不收任何维修费用,只收取换配件的成本费用,建议买家致电咨询,价格电议!我们将竭尽全力为满足您的需求。如有疑问请拨打热线。

"【台湾威马】抛光刻磨笔 wm-3322 气动修模风磨笔 质量售后保证"的功率为3 (w) , 耗气量是5 (m³/min) , 加工定制为否 , 重量是0.2 (kg) , 型号为wm-3322 , 规格是刻磨笔 , 适用范围为为小而轻巧、平衡度高、长时间使用不疲倦 , 使用伞型齿轮机构、转速平稳、噪音低、中央吸尘、增加专利的导流 , 品牌是台湾威马牌 , 外形尺寸为140 (mm) , 空载转速是65000 (b.p.m)