

# 河北冷板防风抑尘网厂家供应烟台储电厂金属挡风墙潍坊冲孔防风抑尘网

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 河北冷板防风抑尘网厂家供应烟台储电厂金属挡风墙潍坊冲孔防风抑尘网    |
| 公司名称 | 安平县乐博金属丝网制品有限公司                     |
| 价格   | 27.00/米                             |
| 规格参数 | 板厚:0.4-1.5mm<br>网孔:6mm<br>尺寸:0.9x4米 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县城东工业园区                     |
| 联系电话 | 0318-7728121 13932896277            |

## 产品详情

河北冷板防风抑尘网厂家供应烟台储电厂金属挡风墙潍坊冲孔防风抑尘网

冲孔防风抑尘网:是针对露天散料堆场扬尘污染治理的技术,它被应用于港口码头、火力发电、煤矿、焦化、钢铁、洗煤、水泥等煤场和料场扬尘污染治理。该产品充分利用空气动力学原理,对扬尘——风力进行有效控制,衰减来流风的动能,降低其起尘和携尘能力,从而达到抑制扬尘的效果,综合挡风抑尘率可达80%以上,已经作为扬尘污染的主要治理技术加以应用。

冲孔防风抑尘网应用场所:

- 1、发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等储煤场
- 2、港口、码头储煤场及各种料场
- 3、钢铁、建材、水泥等各种露天料场
- 4、铁路、公路煤炭集运站储煤场积
- 5、建筑工地、道路工程临时建场
- 6、野外生产、生活场所

恶劣的风环境对人们的生产生活产生一定的影响。通过在适当的位置安装防风抑尘网,可降低一定范围内的风速,改善

风环境,提高环境质量,为人们生产、生活创造一个更有利的微气候。

冲孔防风抑尘网安装设计和施工主要分为四部分：

(1) 防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。

(2) 防风网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给"挡风抑尘墙"提供足够的强度、抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作"挡风抑尘墙"的支架。

(3) 挡风板安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40 至 80 ，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具

体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。

(4) 挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。