

Borntun波盾 工业级1/2双锤式风扳手 强力型风扳套装 气动扳手

产品名称	Borntun波盾 工业级1/2双锤式风扳手 强力型风扳套装 气动扳手
公司名称	佛山市南海区波盾五金工具有限公司
价格	465.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:borntun/波盾 型号:bd-2250
公司地址	中国 广东 佛山市 南海区黄岐东湖路4号
联系电话	86-0757-81139058

产品详情

波盾工业级双锤风扳

产品特点：

进口双锤击打结构，扭力大，使用寿命长

嵌入式调节器防止过度转距，保护螺丝

完美的换轮、冲击轧辊起度作业及其化的自动作业

带正反转开关，使用更方便

适用于汽车维修保养，工厂组装线等

型号：bd-2250

具体参数：

方头尺寸：1/2 ”

每分钟转速：8500 rpm

最大扭力：750 n.m

重量：2.7 kg

具体配置：

1pc 1/2气动扳手1pc 进气接头10pc 套筒：9,10,11,13,14,17,19,22,24,27mm1pc 气动接长杆

使用气动工具建议：

每天使用前后请注入2-3c.c.的#60气动润滑油(衣车油)

注油后请使自由运转几秒钟

一般传统空压机,空压机压缩出来气源大部份气体内含有水份,还有空压机活塞带出的空压机内润滑油,若没有使用油水分离器,水与油随气进入气动工具,会使风叶片粘住,工具一起动会甩不开叶片,会有可能不会起动,若能起动便成扭力不足,一定要注意从后进气口注入气动油再按气动工具空转几秒便可,扭力可恢复正常.

"Borntun波盾 工业级1/2双锤式风扳手 强力型风扳套装 气动扳手"的耗气量为* (m³/min) , 进气口尺寸是1/4 (in) , 螺栓规格为* , 加工定制是是 , 噪音值为* , 产地是佛山 , 进气管尺寸为1/2 (in) , 重量是2.7 (kg) , 振动值为* , 型号是BD-2250 , 方头尺寸为1/2 " (in) , 品牌是Borntun/波盾 , 空转速度为8500 (r/min) , 长度是* (mm) , 扭力为750 (n.m) , 驱动杆尺寸是12.7 (mm)