

# 河北冷板防风抑尘网厂家供应威海矿场防风抑尘网日照镀锌板防尘网

产品名称	河北冷板防风抑尘网厂家供应威海矿场防风抑尘网日照镀锌板防尘网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北冷板防风抑尘网厂家供应威海矿场防风抑尘网日照镀锌板防尘网

### 镀锌板防尘网抑尘原理

1、防风抑尘网的底板，一般底板经过冲压而成的，板材的厚度与原料直接影响网片的质量，挑选板材应挑选正规厂家出产的优质板材，其次是板材的冲压，这方面主要是娴熟的技能人员以及新的出产机械，一般好的板片孔径规范，无毛刺。本公司选用新的数控冲孔技能，质量高，价格低。

2、防风抑尘网有三种类型：单峰型(单体)成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可

以加工。双峰型(双体)成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。三峰型(三

联体)成型宽度有810mm,825mm,860mm,900mm等，峰高50mm-80mm,长度在6米之内都可以加工。

板材厚度0.5mm-1.5mm。防风抑尘网长度不得超过6.15米(网长越长，钢结构的间隔越远，挡风作用越差，再有就是运送不方便，工人装置不方便)，峰高750mm防风抑尘作用效果好，这是国家科学院风洞试验得出的定论。因为各地所处地理环境不同，气象条件不同，也应选用不同规格型号的挡风抑尘墙才干到达有用的防风抑尘作用。需经专业人员规划，才干确保挡风抑尘墙的安全性与环保要求

3、防风抑尘网的全体喷塑工艺的掌握，一般来说产品的全体应留意喷塑均匀程度，均匀程度跟涂料的质量也是至关重

要的。本公司防风抑尘网厂有着多年的出产经历，喷塑经历，了解涂料的好坏，可以确保产品抑尘作用杰出，到达其应有的使用寿命。

