

# 泡沫灭火器充粉 灭火器充粉 联捷消防系统维护保养

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 泡沫灭火器充粉 灭火器充粉<br>联捷消防系统维护保养 |
| 公司名称 | 广州联捷消防工程有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号     |
| 联系电话 | 13925188119 13925188119     |

## 产品详情

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。公司位于广州市番禺区石碁镇小龙村壆尾路15号，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石碁豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石碁镇富怡路103号小龙村段（联捷消防办事处）

联捷消防为您提供：车载灭火器

水成膜泡沫（现在叫水基型）灭火器灭火机理是冷却和隔离，具有灭火级别高，使用时水渍损失小，既无干粉的次生污染，又无二氧化碳的毒性。但目前国内生产的水成膜泡沫灭火剂的一个大缺点是稀释后稳定性差，不能长期保存，而对一种实用的灭火剂来说，存放稳定性是其主要的性能指标之一。相比较而言，水成膜泡沫灭火器的价格也偏高。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，灭火器充粉，公司主要经营：手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器充装、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、ABC干粉灭火器充装，防尘口罩、防毒口罩、棉线手套，宫灯灭火器等产品。

灭火器的维修技术要求：

压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常，否则，应更换压力表。

喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的，必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。

顶针不得有肉眼可见的缺陷，否则，泡沫灭火器充粉，必须更换。

密封片、密封垫等密封零件必须更换，并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换，并符合GB4402第2.2.5款的规定。

灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷，否则，必须更换。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。公司位于广州市番禺区石基镇小龙村塑尾路15号，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石基豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石基镇富怡路103号小龙村段（联捷消防办事处）

### 灭火器的主要部件的检查

压力指示检查：应安装压力指示器，干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色qu域。

### 灭火器的喷射软管的检查

凡是灭火剂量大于3Kg（L）的灭火器都应装喷射软管，喷射软管长度应达到400mm，喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

泡沫灭火器充粉-灭火器充粉-联捷消防系统维护保养(查看)由广州联捷消防工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州联捷消防工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为消防器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!