

山西忻州防突风门 高分子复合板 异向开启平衡风门

产品名称	山西忻州防突风门 高分子复合板 异向开启平衡风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	生产周期:3-7天 材质:铁/钢/高分子/竹胶板 控制方式:手动/气动/自动
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

山西忻州防突风门 高分子复合板 异向开启平衡风门 正反风门用于矿井井巷揭穿煤层和在煤层进行采掘作业时作为安全防护措施设置的风门。且保证行人及运输正常通行，是目前我国煤矿井下较为理想的一种风门。正反风门每套由两扇正向风门与两扇反向风门组成。正向风门和反向风门平时都处于关闭状态，因结构简单，强度高，密封严密，安全可靠等突出优点，受到专家及用户的高度评价，其运输方便，安装简单深受广大用户的欢迎。

正向风门是正常生产时隔绝风流用的，逆风开启，靠着新鲜风流这边，平常开启的门都是。反向风门就是瓦斯突出或反风时能够靠着风压自己关上的门，都靠着回风这边，这扇反向门一般打开不动，没特殊情况一般没人管。也就是逆时着风压流动方向开启的风门为正向风门，顺着压风流动风门开启的风门为反向风门。山西忻州防突风门高分子复合板异向开启平衡风门

煤矿正反风门是由两道正风门与两道反风门组成的，排列顺序是 正门-反门-正门-反门，平常只需要关闭两道正风门且在两道正风门之间实现相互闭锁就可以，两道反风门不需要关闭状态，只有在反风的时候才可以关闭。1、煤矿巷道成型支护良好、冒顶、裂隙现象

2、正反风门避免建在双道、弯道、道岔、斜坡上 3、一组风门不少于2道，行车风门间距不少于一列车长度，一般不少于12米，行人风门间距不少于5米；满足上述条件后，尽量选择在能支起框的较小断面处，这样可以节省人力物力。正反风门可采用闭锁装置，实现两组正风门互相闭锁，也可安装风门自动控制系统装置，实现风门自动控制功能。一般有手动开启，气动开启，半自动全自动开启方式，两组风门成对开方式开启，符合矿用安全规程。山西忻州防突风门 高分子复合板 异向开启平衡风门 技术特点

- 1、该风门为钢结构风门，每一道设有一个正向风门和一个反向风门，同一联络巷内安装两道风门。
- 2、能够实现自动控制，有效地减轻了劳动强度；
- 3、两道风门自动闭锁，能够防止通风系统短路运行；
- 4、采用组装式结构，可以重复使用；
- 5、该风门安装方便，动作灵活，安全可靠。
- 6、专业化生产，保证了产品的标准化和外观效果的提升。
- 7、防腐,防潮,防燃,强度大,不变形；