

# 蒸压加气混凝土墙板 经验丰富|权杭

产品名称	蒸压加气混凝土墙板 经验丰富 权杭
公司名称	合肥权杭建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北二环路与董铺路交口东北角海能董铺大厦1113室
联系电话	15215695138 15215695138

## 产品详情

ALC隔离耐火ALC无机无可燃材料，良好的体积，热，热迁移高，具有良好的防火，板材100毫米厚度超过4小时。50毫米厚板保护钢梁面电阻限制> 3小时，50mm厚板保护钢梁面阻力限制> 4小时，是一个以上的耐火标准。ALC可分配ALC板作为服务结构填充材料，具有轻质和高强度，以及满足设计要求的钢网可以承受相应的风力载荷，雪载和动态负荷。5Alc隔板是灯，蒸压加气混凝土墙板，仅为0.5，是混凝土的1/5，1/3的空心砖，称为混凝土漂浮在水面上。构建计算能力：650kg / m3。ALC隔断墙板隔音ALC制品的微观结构由均匀和未连接的微孔组成，具有双重性能的声音和吸声。100MMACC板的平均间隔为40.8 dB;双面5mm厚的腻子是45dB。

在很多建筑工地，对ALC轻质隔墙板的安装质量的要求是非常严谨，作为施工人员又该怎么又快又好的安装隔墙板呢，隔墙板厂家就来给朋友们说一说，首先就是定位放线，放线的作用就是要对墙板的安装尺寸以及长度等做一个规划.其次就是安装顺序，从主体结构的一端向另一端进行安装，也可以从强墙板向两侧进行安装，有门洞的话，可以向两侧进行安装.在安装隔墙板的时候，在墙板的企口处到顶面要均匀的刮满粘结材料，上下对准墨线立板，在安装好一面隔墙板时，要及时的检查墙面的平整都以及垂直度.查看是否牢固，可靠以及稳定，保证它不会被撬动.这边集成灶排名代理表示，安装好的隔墙板，它的墙体跟四周主体结构之间是有空隙的，所以要用砂浆粘结材料进行填实.

新的墙板市场，不正确的不禁用用户足以证明光墙板市场的热量。对于中国市场，每个人都会拭目以待。积极的前瞻性策略支持。巨大的潜力，丰富的资源和劳动力人才资源，充足的私人资本和技术进步的结构产业将为中国轻型墙板行业带来巨大的商机。轻隔断可广泛应用于办公，商业，住宅建筑，走廊，厨房内部隔断，生产过程，安装操作方便，易于掌握;该产品成本低，使用寿命长，强度，隔热和优异的隔音，重量轻等等，无需在修改后繁殖水。

蒸压加气混凝土墙板-

经验丰富|权杭(图)由合肥权杭建筑装饰工程有限公司提供。合肥权杭建筑装饰工程有限公司是安徽 合肥 ,保温、隔热材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在权杭领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创权杭更加美好的未来。