

合肥主变可拆卸消音大门，消音主变大门，4折叠主变大门

产品名称	合肥主变可拆卸消音大门，消音主变大门，4折叠主变大门
公司名称	合肥市包河区赛能自动门经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:赛科 型号:sk2023 产地:合肥
公司地址	安徽省合肥市芜湖路220号
联系电话	0551-65153708 18297901128

产品详情

合肥主变可拆卸消音大门，消音主变大门，4折叠主变大门

合肥主变可拆卸消音大门，消音主变大门，4折叠主变大门

合肥主变可拆卸消音大门，消音主变大门，4折叠主变大门

1.设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙，1.50h的楼板和防火门与其它部位隔开。

2.地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m²的房间隔墙，其耐火极限不应低于2.00h，房间的门应采用防火门。

3.锅炉房、变压器室、柴油发电机房（等危险性较大的房间）当必须在防火墙上开门时，应设置能自动关闭的防火门。

近年来综合防火门产品标准转换工作。企业以创新进取的产品质量意识，改造和引进了生产线多条，为产品质量的稳定提高和市场开拓提供了坚实的基础。

乙级防火门，耐火极限1.0小时丙级防火门，耐火极限0.65小时“防火门”供应

防火门其实有很多种类的，比如按材料分，有木制防火门、钢制防火门等；按使用功能分：有门禁防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门，遇火灾快开防火门、多功能防火门等

配变电所《全国民用建筑工程设计技术措施》---电气 3.3.2第13条

配电室内通道应畅通无阻，不得设门檻。 3.3.2第14条

配电室应设向外开启的防火门，通往配变电所其他房间的门应为双向门。

