

普洱双层钢化玻璃 云南磊洲 双层钢化玻璃订购

产品名称	普洱双层钢化玻璃 云南磊洲 双层钢化玻璃订购
公司名称	云南磊洲安全节能玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业园区A区1栋8号
联系电话	13708719527 13708719527

产品详情

但钢化玻璃与普通玻璃从表面看来，几乎完全相同，不免就会有些商家为了谋取利益，用普通玻璃、热弯玻璃冒充钢化玻璃出售。其实价格差异是小事，但存在安全隐患就会格外危险。下面我们就一起来了解一下钢化玻璃，分为哪几种？如何挑选才能不会被骗？钢化玻璃分哪几种？1、按形状分为：平面钢化玻璃和曲面钢化玻璃。一般平面钢化玻璃厚度有11、12、15、19mm等十二种；曲面钢化玻璃厚度有11、15、19mm等八种，每种厚度有不同弧度限制。2、按平整度分为：优等品，合格品。

挠度：比普通玻璃大3~4倍。热稳定性：钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温度是普通玻璃的3倍，可承受300 的温差变化。钢化玻璃属于安全玻璃，广泛应用于对机械强度和安全性要求较高的场所。如：玻璃门、建筑幕墙、立面窗、室内隔断、家具、靠近热源及受冷热冲击较剧烈位置的隔断。半钢化玻璃特点半钢化玻璃也称热增强玻璃或强化玻璃，它与钢化玻璃的表面压应力有差异，其机械强度是普通退火玻璃的1.6至2倍，具有良好的热稳定性。半钢化玻璃的平整程度、透光率性能更接近普通退火玻璃而远优于钢化玻璃，双层钢化玻璃，它的大优点是不存在自爆的弊病。

玻璃板沿厚度方向应力分布应当是对称的，即上下两表面处于压应力，双层钢化玻璃多少钱，中间处于张应力，上下表面的压应力大小、应力层厚度和变化完全是对称的，玻璃板承受正负风压的能力是相同的。如果玻璃板沿厚度方向应力分布不对称，玻璃板承受正负风压的能力就不相同，一侧承受荷载的能力较强，另一侧较小，即玻璃可能在较小荷载作

用下破损，严重时，玻璃板在无荷载作用下产生变形，造成幕墙玻璃影像畸变。5. 理论分析和工程实践证明，预应力越大，普洱双层钢化玻璃，钢化程度越高，自爆量也越大。普通平板玻璃和半钢化玻璃几乎没有自爆现象，是因为钢化玻璃沿玻璃板厚度方向上下两表面处于压应力，中间层处于张应力。

普洱双层钢化玻璃-云南磊洲-双层钢化玻璃订购由云南磊洲安全节能玻璃有限公司提供。云南磊洲安全节能玻璃有限公司位于云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业园区A区1栋8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云南磊洲在建筑玻璃中享有良好的声誉。云南磊洲取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云南磊洲全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。