

谷德气动 STA32-15亚德客薄型气缸 烘箱定制气缸 单动带弹簧气缸

产品名称	谷德气动 STA32-15亚德客薄型气缸 烘箱定制气缸 单动带弹簧气缸
公司名称	苏州欣丰达机电有限公司
价格	74.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:谷德气动 型号:sta32-15
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢608室一楼（注册地址）
联系电话	0512-69573446 18962522903

产品详情

所有产品订购前请联系我，请不要盲目下单，以免价格不对货期不对产生不必要的麻烦，希望亲们能配合谢谢！

本公司专业生产气动元件之气缸，望新老客户选购。我们以质量说话，价格方面优势，欢迎您的咨询！

1.安装与使用。

*工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸。

*在高温或者腐蚀性条件下，应该选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。

*气缸接入管道中前，必须清除内臃物，防止杂物进入气缸内。

*在温度大。粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣的场合，气缸应采用相对防护措施。

*汽缸使用阶段应经过40mm以上滤芯过滤方可用。

*因气缸前端及活塞较短，一般行程不能选着太大。

*在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸中水分冻结。

*气缸在工作过程中应进可能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作使用寿命。

*气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前，后盖不可自行拆卸。

2.规格

*动作方式：复动型，单动押出型，单动引入型。

*工作介质:空气

*使用压力范围：0.1-1.0mpa.

*保证耐压力：1.5mpa.

*工作温度：-20-80度。

*使用速度范围mm/s：复动型：30-500。单动型：50-500.

*行程公差范围：行程大于150加1.4.行程小于150加1.0.

*缓冲形式：防撞垫。

*接管口径：m5x0.8 .pt1/8 .pt1/4. pt3/8.

*订货码：sda.

*磁石代号;s

*缸径：12-125mm。

"谷德气动 STA32-15亚德客薄型气缸 烘箱定制气缸 单动带弹簧气缸"的负荷为60 (N) ，气缸数是12，种类为柱塞式气缸，加工定制是是，理论作用力为54 (N) ，重量是0.8 (kg) ，缸径为32 (mm) ，型号是STA32-15，适用范围为烘箱设备，品牌是谷德气动，力距为15 (Nm)