

# 湿帘减温设备 山东杰诺温控 湿帘减温设备工艺

产品名称	湿帘减温设备 山东杰诺温控 湿帘减温设备工艺
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司3
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13563683876

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东杰诺温控设备制造有限公司3

### 怎样检验水帘纸

生产，销售，安装降温水帘，湿帘减温设备工艺，湿帘适用各类工厂车间，养殖场，网吧降温需求

一看、颜色方面：纸原色为下品，纸原色偏黄、棕为合格品，还过得去；颜色为板栗色或棕黄色为佳，棕里透亮的板栗色或是像红棕的马尾色则为上品。

二看、粘接剂方面：上好的粘接剂在降温湿帘的成品中应该是不多不少（即能够看到胶又没有任何的累赘之感为宜）、颜色透明及半透明的（越透明其粘接性越好），而且基本上气泡，气泡多了不够牢靠。

三看、吸水性：只要是湿帘的吸水性牛皮纸做出来的降温湿帘，湿帘减温设备报价，它的吸水性就足够满足各种湿帘工程与不同级别的要求。

风机湿帘使用中总是会遇到一些问题，有这些问题是受到一些外界的作用，过大的噪音不但影响风机湿帘的使用效果，还会影响人们的生产生活健康，湿帘减温设备生产厂，增强风机湿帘的抗干扰性，湿帘减温设备，还需要我们从以下几个方面着手：隔离法、设置滤波器、屏蔽干扰源等。

使用隔离法。

干扰的隔离是指从电路上把干扰源和易受干扰的部分给隔离开来，这样他们不会发生电之间的联系，在变频调速传动系统中，通常是在电源和放大器电路之间的电源线上采用隔离变压器以免传导干扰。电源隔离变压器可以使用噪声隔离变压器。

在确定风机湿帘的布局时，不仅要考虑风机湿帘本身的安装空间，还需预留进出口管路、阀类、原动机的布线、供油装置、冷却装置以及油和水的连接管路的布置空间。

在同一地点设置多台时，应充分考虑风机湿帘间的相噤间隔、布局等、避免风机湿帘运行时产生相互影响。

对于大型、较重的风机湿帘，应装备有吊车、电葫芦等起吊装置；中小型风机湿帘根据其用途，如叶轮需要经常更换等，亦需配备一般的起吊装置。

湿帘减温设备-山东杰诺温控-湿帘减温设备工艺由山东杰诺温控设备制造有限公司3提供。山东杰诺温控设备制造有限公司3在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东杰诺设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王浩铭。