

舒布洛克地砖生产厂家

产品名称	舒布洛克地砖生产厂家
公司名称	玉田县日昇昌新型建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:600*300*60MM 型号:C40 产地:河北唐山
公司地址	河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区同地址企业29
联系电话	18103161095

产品详情

主要特性

高承载力

(1) 高强高密实度混凝土，shijielingxian的生产线，8-10天蒸汽养护。(2) 铺面系统是由路基、砂垫层、地砖及其之间的填缝砂组成的。耐久耐磨

(1) 同体材质，在恶劣环境下不易褪色（小厂二次布料）。使用年限20年。

(2) 尺寸小，抗折强度高，对基础不均匀沉陷的适应能力强。(3) 优凝舒布洛克地砖抗高温、抗冻融能力强。(4) 德国拜耳颜料，对化学腐蚀等有非常高的抗能力(5) 六面高频振捣，骨料分布均匀，表面比较粗糙，所以面层不易磨损，对车辆急刹车等高度摩擦力的耐磨性能和抗冲击能力比较强。

柔性结构

(1) 铺地砖的路面是一块块独立自由的小地砖形成的柔性路面，荷载作用下可自由移动不产生裂缝。(2) 优凝舒布洛克地砖对基础的要求跟传统柔性路面如沥青路面的一样：任何形式的旧路面也可以当作其基础。只要能保证地基足够夯实，任何土基上都能用优凝舒布洛克地砖。

施工方式

(1) 在夯实并整平的基础上铺一层25mm左右的表面平整的砂垫层，便可铺设优凝舒布洛克地砖，无须用砂浆。铺好优凝舒布洛克地砖后其缝隙用细砂填满即可使用。(2) 每一块优凝舒布洛克地砖自带的侧棱保证相邻地砖之间至少2mm的缝隙加上优凝舒布洛克地砖尺寸的**性，施工时无须特别留意，一块块紧凑放即可，大大提高施工进度。(3) 优凝舒布洛克地砖切割方便，可用手动的小型切割机便可切割任意大小的块状。

维护方式

(1) 使用寿命长，所以维护费用非常低，虽然一次性投资比其他铺面材料高但是长期经济效应好。(2) 用优凝舒布洛克地砖铺设城镇道路，以后路面的局部更换维修特别方便，面层的优凝舒布洛克地砖拿掉，施工完必后放回原处便可恢复原样。这样以来大大降低了地下管线埋设、维修，路面沉陷或隆起处的维修等费用及工程量

实用性能

防滑：优凝舒布洛克地砖表面粗糙适当，雨雪天防滑；不集水：优凝舒布洛克地砖透水性好，再有了填缝砂，路面上的集水很快排到地下，不会因人通行而产生泥浆四溅现象；亚光：优凝舒布洛克地砖表面粗糙不反光，强烈太阳照射下也不刺眼；yongjiu性标记：路面上的各种标记如行车道分割线、斑马线、盲道（用优凝舒布洛克盲道专用砖）等可由不同颜色的地砖来yongjiu性设置。

环保特质

优凝舒布洛克地砖从原材料的选择到生产，养护处处都讲究环保，地砖无任何对人体有害的辐射，同时吸收太阳的紫外线。优凝舒布洛克地砖铺面系统较好的渗水性使地基土保持水分，调整路表温度，降低城市空气中浮尘，提高城市舒适度，对路面周围的生态环境的保护起重要作用。8、美观:拼法多；色彩多。