

化工余热回收设备 天津华能热力 沧州化工余热回收

产品名称	化工余热回收设备 天津华能热力 沧州化工余热回收
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

产品详情

余热锅炉运行前要准备这些

余热锅炉运行前要准备这些：

- 1、运行人员应该在烟气通过余热锅炉之前，就做好余热锅炉系统运行准备工作。
- 2、软水系统在投入运行的时候，确保软水箱的水位是正常的。
- 3、打开各个设备、管道排污阀，排尽积水后再进行关闭。
- 4、关闭给水泵的排气阀门和蒸发器的排污阀。
- 5、开启下列阀门
 - （1）给水泵的进出口的阀门，省煤器进口阀门、蒸发器给水阀。
 - （2）蒸发器排气阀，待有蒸汽产生时就应该关闭该阀门。
 - （3）当余热锅炉的蒸汽压力达到1.0Mpa时，开启蒸发器蒸汽的出口阀门。

余热锅炉运行前的准备一定要做好，这同样也是余热锅炉正常运行的前提。

余热是与其它生产设备及工艺密切相关

由于余热是与其它生产设备及工艺密切相关，故余热利用又具有以下特点：

- 1、热负荷不稳定，主要有工艺生产过程所决定。
- 2、的成分、浓度、粒度差别比较大。从而使锅炉的受热面布置受影响，化工余热回收设备，必须考虑防磨、堵灰及除尘。
- 3、烟气成分的多样性，使有的烟气具有腐蚀性。如烟气中的SO₂、或炉渣中的各种金属和非金属元素等都可能对余热设备产生低温或高温腐蚀和积灰。
- 4、受安装物所固有条件的限制。如有的对锅炉进、出烟口标高的限制；有的对锅炉排烟温度的限制，使其满足生产工艺的要求。

从气轮机出去的高温有双路出入口，一路进到余热锅炉，化工余热回收公司，从主烟囱排进空气，另一路进到旁通烟囱排进空气。各路排烟道上面配有挡板，一共有三个挡板，主排烟道上的挡板称“主挡板”，沧州化工余热回收，旁通排烟道上的挡片称“旁通挡片”，主烟囱处的挡片称“烟囱挡板”，化工余热回收厂家，各挡板是搭配应用的。

一般余热锅炉由锅炉节能器.空调蒸发器.受热面及其联箱和分汽缸等换散热管组和器皿等构成，在有再热水器的蒸汽循环系统中，能够增设再热水器。

在锅炉节能器中加热炉的给排水进行加热的每日任务，使给排水温度上升到接近饱和状态温度的水准；在冷凝器中给排水改变变成饱和状态蒸汽；在受热面中饱和状态蒸汽被加温提温变成超温蒸汽；在再热水器中再热蒸汽被加温提温到所制定的再热温度。

化工余热回收设备-天津华能热力-沧州化工余热回收由天津华能热力设备集团有限公司提供。天津华能热力设备集团有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事天津上升管余热回收，天津焦炉上升管余热回收，天津焦炉荒煤气显热回收的厂家，欢迎来电咨询。