

非凡蓄电池12SP80意大利非凡蓄电池12V80AH通信基站应急

产品名称	非凡蓄电池12SP80意大利非凡蓄电池12V80AH通信基站应急
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:非凡蓄电池 型号:12SP80 产地:意大利
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

搬运电池时不要触动极柱和安全阀如今的模块化教中心主要是由预制部件组成，不仅设备可以预先安装并布线，机柜也可以在没有设备的情况下预先安装，在工程现场只需完成设备连接和模块化布线和管道的交叉连接1.设计标准

布局的时候考虑起效率和灵活生，让良好的结的在一开始就发挥现极作用，不管是在建造还是运营程中，设备必须保持密封目防水的状态，其他考虑因素还包括美现，本地加密要求以及客产的设计

期望。

2.计算机机房规模

模块化装置的大小应该具有灵活性和可扩展性，在满足所有者需求的同时，也能够支持机架、存储单元和大型计算机设备，模块化装置还应该在上方留出足够的配电空。4.配电

模块化系统需要有灵活的配电能力，包括多种千瓦设负载量，不同类型的负载连接、安培容量和伏特数，应该实现设备所需的80/277V 400/230V或者208/120V的功率5.温度控制

安装同时具备可维护性和容错性的冷却系统，并保证其符合新的能源法规，以及拥有冷却一系列安装设备的灵活性，可以考虑用冷/热通道封闭系统来进行冷却，

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒190度安装也可正常使用。

》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部

产生可燃景性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能

免维护性能

》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

绿色环保

》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备

自放电小

》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20%RH的于爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用适用环境温度广

》-10C~ 45C可平稳运行

耐大电流性能好

》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常.寿命长

》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(238Ah)。电池组一致性好

寿命长

》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(238Ah).电池组一致性好

》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

D从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制

@总装前再逐片极板称重分级(238Ah的电池)，确保每个单体中活性物质的量的相对一致性

3定量注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能:

4)下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组;6)238Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池6出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组

埃索EXOR蓄电池应用领域与分类:

免维护无须补液:

内阻小，大电流放电性能好;

适应温度广;

自放电小;

使用寿命长;

荷电出厂，使用方便

安全防爆;

独特配方，深放电恢复性能好

- UPS不间断电源;

消防备用电源;

- 安全防护报警系统

应急照明系统;

电力，邮电通信系统;

电子仪器仪表;

- 电动工具电动玩具

便携式电子设备;

可倒仍合佳里

重力浇铸高纯度铅钙锡合金板栅

小限度的极栅生长和较强的耐腐蚀性，延长了服务寿命电解液吸附于多维孔玻璃纤维"AGM"隔板中螺母式M6/M8端子保证了大的导电性，大的扭矩保持力且易于安装防泄漏端子密封设计防止了在一个较宽的温度范围内的酸渗漏每个电池配备了单向安全阀允许过充而造成的过量气体排出滤气片阻止了火花或明火进入电池内部符合IEC 707

标准FV0级阻燃ABS塑料外壳特别设计的厚壁塑料外壳和中盖具有极高的机械强度每月自放电(20°C)小于2%，允许6个月的贮存时间