mc尼龙设备 鼎盛 35（kw）

产品名称	mc尼龙设备 鼎盛 35（kw）
公司名称	上虞市百官鼎盛聚氨酯设备厂
价格	250000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鼎盛 功率:35（kw）
公司地址	浙江上虞市浙江省上虞市城东开发区
联系电话	866 0575 82188388 18957529999

产品详情

名 称：	mcpa206ⅱ浇注机	型 号：	yl-mcpa206ⅱ
说 明：	●mcpa用途概述mcpa是以离子聚合为反应基理的单体浇铸型尼龙，mcpa制品是一种高分子有机化合物，其分子量3.5-7万，比一般尼龙（2-3万）高一倍，因此mcpa的各项物理，机械，化学性能都比一般尼龙高，mcpa制品还可以进行机加工，焊接，粘接等工艺处理。●mcpa应用领域○工程机械　○电力　○冶金○石油化工　○矿山 ○港口○建筑　　○造纸　○索道●设备特点○采用高精度计量 泵（耐温300℃，耐压8mpa）并设有恒温装置，计量精确，经久耐用。○采用双重电加热的导热油循环系统，由循环泵经原液罐夹层经计量泵，过滤器到浇注头，始终都在导热油包围下加热，确保温度稳定。 ○采用耐酸不锈钢（内胆）加热夹层式料罐，夹层内附有管式电加热器，外层有聚氨酯隔热保温，并设有料罐防湿干燥杯装置。高精密新型密封装置，确保罐内高真空度，提高制品品质。 ○浇注比率稳定；调节范围宽广；机头结构紧凑；混合效果理想；控制系统先进；温度恒温自控；操作程序可靠；安全措施完善；主体材料考究；维修保养简便。○浇注、清洗结构：采用气动球（或转）阀切换装置；使用寿命长，省时、省料。○采用新型防逆混合头、在高速搅拌时解决了倒料问题，并且混合效果理想。●mcpa型单体浇铸尼龙机主要参数		

"mc尼龙设备"的加工定制为是，品牌是鼎盛，功率为35（Kw），容积是300（L），介质尺寸为120（mm），型号是zj-ds(205)，材质为不锈钢，装机容量是40（Kw），用途为尼龙