

美国杜邦PA66全牌号 杜邦集团授权江苏地区一级总代理

产品名称	美国杜邦PA66全牌号 杜邦集团授权江苏地区一级总代理
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	美国:杜邦PA66 美国杜邦集团:一级代理商 原厂原包:提供 : DA认证、材质证明、SGS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

美国杜邦PA66全牌号 杜邦集团授权江苏地区一级总代理

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13L 高强度 ,玻纤13%供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13HS1L 高强度 ,玻纤13%供应PA66 美国杜邦Zytel 70G43L 高刚性 , 玻纤43%供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33L 高强度 玻纤33%

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G30L , 注塑级 , 30%玻纤增强。供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33W , 注塑级 , 33%玻纤增强。供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33L , 注塑级 , 33%玻纤增强。供应PA66 美国杜邦Zytel 77G43L , 注塑级 , 43%玻纤增强。供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33L , 注塑级 , 加纤30%玻纤增强。供应PA66 美国杜邦Zytel 84G33 , 注塑级 , 33%玻纤增强。供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33J , 注塑级 , 加纤33%玻纤增强。供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30L 玻纤增强GF30%供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR 加纤30%增强 , 热稳定级供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强 , 热稳定级供应PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL , 加纤35%增强 , 热稳定级供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33HS1L , 加纤33%增强 , 热稳定级供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强 , 热稳定级供应PA66 美国杜邦Zytel 408L 耐冲击性供应PA66 美国杜邦Zytel FE5171 食品级 , 能与食品接触的尼龙料供应PA66 美国杜邦Zytel 408HS 热稳定级

PA66 (聚酰胺材料) 为何家玻纤 ?

PA66是生产能力最大、应用最广泛的

聚酯产品系列之一。它具有高**晶粒度**

、优异的拉伸性能、弯

曲性能、拉伸强度等力学性能，以及优异的超

低温性能和**有机化学**

性能。是一种用途广泛、性能稳定、机械性能好、**绝缘性能**

优良、比重小、易于生产加工成型、自熄、耐磨性好的橡胶制品。因此，它被广泛应用于汽车、电子电气、有机化工、机械设备、仪表板、工程建筑等领域。但吸水率高，耐碱性差，干燥超低温冲击，抗压强度低，吸湿后易变形，危及货物的规格可靠性。我们以各种方式改变了PA66，添加PA66化学纤维就是其中之一。

加入PA66后，其冲击力、**热变形**

、力学性能、成型工艺性能和耐酸性均有所提高。**玻璃纤维**

是一种性能优良的功能性原料。本**实用新型**

具有成本低、不燃烧、耐温、耐酸、抗拉强度高、**冲击抗压强度**

高、抗拉强度低、保温性能优良

、保温性能优良等优点，通常用作改进**有机化学聚合物**或**功能材料**和**复合材料**的原料。

PA6

6对原材

料最重要的危害

是机械性能。改性PA66的力学性

能也与玻璃纤维的组成有关。加入PA66**化学纤维**后，PA66的拉伸强度、**弯曲强度**和**冲击压缩强度**

随玻璃纤维组成的增加而增加。管理系统的拉伸强度和弯曲强度呈线性增加，但玻璃纤维成分为30%。

抗拉强度和**抗弯强度**

的增加趋势

有所缓解。结果表明，P

A66能产生合理的page层，合理地传递基体与page之间的**地应力**，从而提高基体的抗压强度。