

淮北市大小地磅可以定做/专业团队

产品名称	淮北市大小地磅可以定做/专业团队
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鹰衡 吨位:1-200吨 质保:3年
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

地磅生产厂家：以诚信赢得市场，以质量铸造品牌。这是我们建厂以来从不曾改变的经营方向，电子地磅价格主要取决于地磅的尺寸，尺寸即是汽车长和宽度，这个是您选型的关键！如果您不确定，可以咨询厂家。

如今工业发展快速，各行各业竞争激烈，企业发展唯有不断完善创新，对于质量不偏不倚，以用户利益为首位，无论市场怎么变，诚信、质量永远是立足根本。信用既是无形的力量,也是无形的财富。

1) 秤面和U型梁采用同一种优质结构碳素钢板,焊接牢固。2) 秤台采用搭接设计,秤台表面平整光滑,没有螺栓、螺母等附着物3) 秤体结构20吨采用至少6根u型梁支撑。秤面与U型钢主梁要采用自动化连续焊接工艺焊接内侧与外界空气隔绝,所有焊口采用无缝连续焊接方式进行焊接。4) 秤体设计通过 25万次的疲劳试验。5) 秤台的所有金属表面均经过喷丸除锈预处理,并涂防锈漆,环氧富锌底漆,环氧面漆,并进行烘干处理,保证外露表面光滑平整,漆膜完整光洁,无锈斑和油漆不均现象。涂漆的层数、每层的干燥时间等涂漆工艺均严格按质量控制文件执行,符合国家标准。6) 承重台面钢板厚度不小于8mm, U型梁钢板厚度不小于6mm。

地磅安装后使用好坏,一个取决于地磅本身的质量,二个取决于地磅基础;

专注地磅生产十余载,本身产品质量完成可以放心,

所以对您安装地磅的基础就要提出一定的要求,下面我们就简单分析下地磅基础不平对地磅会产生哪些影响。

安装要求基础平整,各秤台传感器受力均匀;

否则会出现:角差大且无法调整;方向性段差、重复性差等故障

案例1、某数字地磅（SCS-100,三秤台）出现严重角差

现场检查发现该秤受力不均匀，垫平后用重车在压，角差有200kg左右，再次通过测试检查发现受力点有发生了很严重的变化，再次通过换厚钢板垫平后，用50t左右的重车上秤，段差消除，并且重复性一致。

案例2、数字地磅（SCS-100,三秤台）出现方向性段差，现场发现基础不平，导致有二节秤台的面板已经抵死了，通过垫平和调节秤台面抵死的问题后，通过轴方式调角后正常，前后上秤的重量一致。

XK3190-DSV8P系列数字仪表可通过查询传感器内码的方法检查秤台是否调平，新增自诊断方法检查秤台是否调平，方便实用！

小型地磅（0.5吨~10吨）外型美观,结构坚固,工艺精湛,创高刚性高强度设计,创新外观设计。*适于用吊装物料称量,铲车铲放称量，人工搬运称量和小型车辆载货称量，适合有坑式安装使用。

常规尺寸：0.8m × 0.8m × 90mm 1m × 1m × 90mm 1.2m × 1.2m × 90mm 1.2m × 1.5m × 100mm
1.5m × 1.5m × 100mm 1.5m × 2m × 130mm 2m × 2m × 130mm 1.5m × 3m × 130mm 2m × 3m × 130mm

或者稍大点的台面：2m × 4m ~ 2.5m × 6m

大地磅（15吨~150吨）

地磅厂家网址：

大型地磅台面尺寸：宽度系列：3m 3.2m 3.4m等

大型地磅长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m等等（特殊尺寸也可订做）

您只需要一个电话,我们会在最短的时间迅速排除故障,并定期对设备进行保养、维护。

外国卡车经常在地磅称重现场牵引货物，现场没有合理的车辆管理系统。因此，称重现场往往非常混乱和灰尘。那么如何改善地磅的称重环境呢?金马衡器小系列将为您提供以下解决方案。如何改善电子地磅称上的称重环境?

如果要解决称重环境差的问题，需要对车辆称重进行管理。因此，安装无人值守称重软件是较好选择。无人值守称重软件拥有完善的车辆管理系统，如何解决现场混乱的问题?下面电子地磅厂家为大家了解一下!

1、入境车辆登记；

车辆管理系统与智能门禁系统配合，自动识别进站车辆。已预订的车辆将直接放行。无需在系统上注册。

2、发夹；

无人值守称重软件刷卡称重。司机需要在恒安自助终端上输入自己的车辆信息，完成发卡操作。拿这张卡片称一下。

3、按顺序称重；

所有进入的车辆将记录在系统中，并按顺序称重。司机可以在大屏幕上知道他们的装货时间和装货路线。

4、全自动；

在整个称重过程中，系统自动运行。它可以节省很多时间。确保车辆不会在称重现场停留太久。减少混乱的机会。以上就是今天的内容，希望能帮助大家。如果还想了解关于电子地磅价格的问题的话，可以随时联系我们!