

# 厚型钢结构防火涂料 钢结构防火涂料 欧联伟业

产品名称	厚型钢结构防火涂料 钢结构防火涂料 欧联伟业
公司名称	武汉欧联伟业防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汇丰企业天地4栋633
联系电话	13971143361

## 产品详情

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

遇火燃烧为什么有的防火涂料遇火也会燃烧呢?要解释这个问题，我们首先来看，防火涂料由基料、分散介质、阻燃剂、溶剂等组成。施工前的防火涂料遇火发生燃烧，其实是防火涂料中的液体溶剂在燃烧，而防火涂料的基料、阻燃剂等物质是不会燃烧的。因为溶剂型防火涂料以为溶剂，饰面型防火涂料，如200号溶剂、、、等，因此，这些防火涂料一旦从桶里漏出来，就容易引起火灾。涂在建筑构件上的防火涂料，只有在溶剂蒸发完以后，才能起到阻火隔热的作用。

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

钢结构防火涂料保护面积计算方法：

因为轻钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、檩条、连接件。因各部位的防火要求不同，一般应分开计算。

1.1柱：柱可分为方形柱和H形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H形柱主要是H型钢，先计算出周长（即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面），再乘以高度，得出面积。以上计算的是主面积，考虑接头、伸腿等多余面积，可乘以不超过5%的系数。

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、

木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

"隧道防火涂料"的施工一般采用分层间隔性施工工艺，分基层（防火层）和表层（颜色层）施工。施工期间及施工后的24h内，环境温度不得低于4℃，以防止遭受冻害。在极度干燥和炎热条件下，厚型钢结构防火涂料，应创造必要的养护条件，钢结构防火涂料，防止涂层失水过快。

## 隧道防火涂料

1、施工机具，室内超薄型钢结构防火涂料，砂浆搅拌机、喷涂设备（挤压式灰浆泵、空压机）、涂抹灰浆铁板、清洗用具、运输工具等。

## 2、施工准备

（1）将隧道砼表面的浮尘、油污等清洗干净，并洒水润湿；

（2

）修补凹凸不平的地方，确保隧道砼表面的平整；同时对砼表面特别光滑的地方，要求用砂浆抹面；

厚型钢结构防火涂料-钢结构防火涂料-欧联伟业(查看)由武汉欧联伟业防火涂料有限公司提供。武汉欧联伟业防火涂料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧联伟业——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市硚口区汇丰企业天地4栋633，联系人：陈总。