

金属膜电阻 碳膜电阻 75R 150R 470R 1/6W 5%

产品名称	金属膜电阻 碳膜电阻 75R 150R 470R 1/6W 5%
公司名称	深圳市东方恒发科技有限公司
价格	6.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:75r150r470r1/6w5%
公司地址	深圳市宝安区民治街道龙塘华侨新村3栋708 (办公场所)
联系电话	15986650863 18923479662

产品详情

碳膜电阻取值范围 (购买时各种阻值按包出售,请写明阻值)						
1	2.2	3.9	4.3	5.1	10	15
22	27	33	47	51	68	75
82	100	120	150	160	180	200
220	270	300	330	360	390	430
470	510	560	680	750	800	820
1k	1.2k	1.3k	1.5k	1.8k	2k	2.2k
2.4k	2.7k	3k	3.3k	3.6k	3.9k	4.7k
6.2k	6.8k	5.1k	7.5k	8.2k	9.1k	10k
12k	12.2k	15k	20k	22k	24k	27k
30k	33k	36k	39k	43k	47k	51k
56k	58.2k	68k	75k	82k	89k	91k
100k	120k	150k	180k	200k	220k	238k
240k	270k	300k	330k	360k	390k	470k
480k	510k	560k	680k	750k	820k	910k
1m	1.2m	1.5m	2m	3.3m	10m	

附：精度为1%的金属膜电阻，以欧姆为单位的标称值：

10 33 100 332 1k 3.32k 10.5k 34k 107k 357k

10.2 33.2 102 340 1.02k 3.4k 10.7k 34.8k 110k 360k

10.5 34 105 348 1.05k 3.48k 11k 35.7k 113k 365k

10.7 34.8 107 350 1.07k 3.57k 11.3k 36k 115k 374k

11 35.7 110 357 1.1k 3.6k 11.5k 36.5k 118k 383k

11.3 36 113 360 1.13k 3.65k 11.8k 37.4k 120k 390k

11.5 36.5 115 365 1.15k 3.74k 12k 38.3k 121k 392k

11.8 37.4 118 374 1.18k 3.83k 12.1k 39k 124k 402k

12 38.3 120 383 1.2k 3.9k 12.4k 39.2k 127k 412k

12.1 39 121 390 1.21k 3.92k 12.7k 40.2k 130k 422k

12.4 39.2 124 392 1.24k 4.02k 13k 41.2k 133k 430k

12.7 40.2 127 402 1.27k 4.12k 13.3k 42.2k 137k 432k

13 41.2 130 412 1.3k 4.22k 13.7k 43k 140k 442k

13.3 42.2 133 422 1.33k 4.32k 14k 43.2k 143k 453k

13.7 43 137 430 1.37k 4.42k 14.3k 44.2k 147k 464k

14 43.2 140 432 1.4k 4.53k 14.7k 45.3k 150k 470k

14.3 44.2 143 442 1.43k 4.64k 15k 46.4k 154k 475k

14.7 45.3 147 453 1.47k 4.7k 15.4k 47k 158k 487k

15 46.4 150 464 1.5k 4.75k 15.8k 47.5k 160k 499k

15.4 47 154 470 1.54k 4.87k 16k 48.7k 162k 511k

15.8 47.5 158 475 1.58k 4.99k 16.2k 49.9k 165k 523k

16 48.7 160 487 1.6k 5.1k 16.5k 51k 169k 536k

16.2 49.9 162 499 1.62k 5.11k 16.9k 51.1k 174k 549k

16.5 51 165 510 1.65k 5.23k 17.4k 52.3k 178k 560k

16.9 51.1 169 511 1.69k 5.36k 17.8k 53.6k 180k 562k

17.4 52.3 174 523 1.74k 5.49k 18k 54.9k 182k 576k

17.8 53.6 178 536 1.78k 5.6k 18.2k 56k 187k 590k

18 54.9 180 549 1.8k 5.62k 18.7k 56.2k 191k 604k

18.2 56 182 560 1.82k 5.76k 19.1k 57.6k 196k 619k

18.7 56.2 187 562 1.87k 5.9k 19.6k 59k 200k 620k

19.1 57.6 191 565 1.91k 6.04k 20k 60.4k 205k 634k

19.6 59 196 578 1.96k 6.19k 20.5k 61.9k 210k 649k

20 60.4 200 590 2k 6.2k 21k 62k 215k 665k

20.5 61.9 205 604 2.05k 6.34k 21.5k 63.4k 220k 680k

21 62 210 619 2.1k 6.49k 22k 64.9k 221k 681k

21.5 63.4 215 620 2.15k 6.65k 22.1k 66.5k 226k 698k

22 64.9 220 634 2.2k 6.8k 22.6k 68k 232k 715k

22.1 66.5 221 649 2.21k 6.81k 23.2k 68.1k 237k 732k

22.6 68 226 665 2.26k 6.98k 23.7k 69.8k 240k 750k

23.2 68.1 232 680 2.32k 7.15k 24k 71.5k 243k 768k

23.7 69.8 237 681 2.37 7.32k 24.3k 73.2k 249k 787k

24 71.5 240 698 2.4k 7.5k 24.9k 75k 255k 806k

24.3 73.2 243 715 2.43k 7.68k 25.5k 76.8k 261k 820k

24.7 75 249 732 2.49k 7.87k 26.1k 78.7k 267k 825k

24.9 75.5 255 750 2.55k 8.06k 26.7k 80.6k 270k 845k

25.5 76.8 261 768 2.61k 8.2k 27k 82k 274k 866k

26.1 78.7 267 787 2.67k 8.25k 27.4k 82.5k 280k 887k

26.7 80.6 270 806 2.7k 8.45k 28k 84.5k 287k 909k

27 82 274 820 2.74k 8.66k 28.7k 86.6k 294k 910k

27.4 82.5 280 825 2.8k 8.8k 29.4k 88.7k 300k 931k

28 84.5 287 845 2.87k 8.87k 30k 90.9k 301k 953k

28.7 86.6 294 866 2.94k 9.09k 30.1k 91k 309k 976k

29.4 88.7 300 887 3.0k 9.1k 30.9k 93.1k 316k 1.0m

30 90.9 301 909 3.01k 9.31k 31.6k 95.3k 324k 1.5m

30.1 91 309 910 3.09k 9.53k 32.4k 97.6k 330k 2.2m

30.9 93.1 316 931 3.16k 9.76k 33k 100k 332k

31.6 95.3 324 953 3.24k 10k 33.2k 102k 340k

32.4 97.6 330 976 3.3k 10.2k 33.6k 105k 348k

碳膜电阻（碳薄膜电阻）为最早期也最普遍使用的电阻器，利用真空喷涂技术在瓷棒上面喷涂一层碳膜，再将碳膜外层加工切割成螺旋纹状，依照螺旋纹的多寡来定其电阻值，螺旋纹愈多时表示电阻值愈大。最后在外层涂上环氧树脂密封保护而成。其阻值误差虽然较金属皮膜电阻高，但由于价钱便宜。碳膜电阻器仍广泛应用在各类产品上，是目前电子，电器，设备，资讯产品之最基本零组件。

金属膜电阻（金属拍摄电阻）同样利用真空喷涂技术在瓷棒上面喷涂，只是将炭膜换成金属膜（如镍铬），并在金属膜车上螺旋纹做出不同阻值，并且于瓷棒两端度上贵金属。虽然它较碳膜电阻器贵，但低杂音，稳定，受温度影响小，精确度高成了它的优势。因此被广泛应用于高级音响器材，电脑，仪表，国防及太空设备等方面。

具体价格和货期 请联系我司高小姐

qq: 357857907

tel: 0755 83517081 13510598251

"金属膜电阻 碳膜电阻 75R 150R 470R 1/6W 5%"的功率特性为大功率，材料是碳膜，种类为排阻，加工定制是是，频率特性为高频，产品性质是热销，营销方式为厂家直销，额定功率是10（W），型号为75R150R470R1/6W5%，温度系数是PTC，允许偏差为±1%，品牌是国产，性能为高压，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形为圆柱形