

电子器件温湿度循环冷热冲击试验箱 二箱三箱可选可非标订制

产品名称	电子器件温湿度循环冷热冲击试验箱 二箱三箱可选可非标订制
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	70800.00/台
规格参数	是否支持加工定制:是 是否进口:否 测量范围:1N
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（ 注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

电子器件温湿度循环冷热冲击试验箱 二箱三箱可选可非标订制注意事项

1、电源

（1）高低温试验箱电源使用三相四线制，设备电缆为四芯线，三根相线，一根零线。请注意零线区分。因设备部分负载和控制系统为单相，接错零线将会导致设备不工作和损坏。

（2）本设备接地线有接地线柱，确保设备良好接地可使设备安全可靠。零线、地线接错将会导致设备非正常工作。

（3）因用户场地等因素需延长电缆，请确保所用延长线和电源的额定参数可满足产品的电源需求。

2、安装场地

（1）本设备使用过程中会产生大量热量。请将设备按照在通风良好的地方。

（2）请勿靠近易燃材料或易爆环境中使用本设备。

（3）请勿在强磁场和强烈振动环境中使用。

3、其他

1、请勿将试品电源接入设备电源中，否则会增加设备电源负荷。除非设备留有试品电源接口。

2、 严禁试验易燃、易爆、高腐蚀、强辐射物品。

3、 设备通电状态下或运行过程中请勿搬运、检修。

4、 高温烫伤，三箱式冷热冲击试验箱在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或测试刚结束时，如需打开箱，开门要特别小心，切记，顺着们开启的方向行走，以免烫伤。

5、 低温冻伤，三箱式冷热冲击试验箱在做低温试验时箱内温度很低。试验过程中或试验刚结束时，如需打开箱门要特别小心，以免冻伤。

6、 触电，虽然设备具有健全的防触电措施，但是仍然需要注意，尤其是电器控制系统，工作情况下，切勿触摸电器部分。