

时间范围	0-99min									
时间数显	有									
声音提示	有									
保温功能	有									
功率调整	-	-	-	自动						
自动消磁	自动									
尺寸规格mm	32*22.5	34*29*3	34*29*3	63*36.5	95*64*1	95*64*1	120*64*1	100*50*135	150*60*147	230*100*100
	*27.5	1	8	*47	00	00	00			
加热杆 (mm)	14,20,40	20,30,40	20,30,40	40,50,70	40,60,80	40,60,80	60,80	80,100	80,100,150	100,150,200,240
		,50,60	,50,60							
加热杆尺寸	可定制									
扩展臂	-	60*60*1	60*60*1	70*70*1	80*80*1	80*110*	80*110*1	-	-	-
		20	20	20	60	160	60			
加热器重量不包	10	29	31	53	120	175	205	200	660	2350
括加热臂										
报警提示	-	-	-	有						
支持水平加热	-	任选	任选	有	有	有	任选	有	有	有
可移动	-	-	-	-	有	有	有	任选	任选	任选

"厂家专业生产STDC微电脑轴承加热器 小型轴承加热器"的功率为3.6 (kVA) ，温度范围是300，工作电压为220V，加工定制是是，加热器类型为轴承加热器，重量是35 (kg) ，抗电强度为强，型号是STDC，规格为0.34*0.15*0.06m，连续使用寿命是1000，品牌为鑫源，用途是广泛应用于冶金、矿山、纺织、造纸、石化、化工、电力、工矿等领域的机械维修部门和机械电器制造单位，外形尺寸为0.34*0.15*0.06 (m) ，绝缘电阻是5