

雄义 热风循环空气电加热器

产品名称	雄义 热风循环空气电加热器
公司名称	上海雄义电热电器有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:雄义 型号:xy-kqjrq-006
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢1层A区178室
联系电话	暂无

产品详情

气体电加热器概述：气体加热器是主要对气体流进行加热的电加热设备。气体电加热器的发热元件为不锈钢电加热管，加热器内腔设有多个折流板（导流板），引导气体流向，延长气体在内腔的滞留时间，从而使气体充分加热，使气体加热均匀，提高热交换效率。气体加热器的加热元件不锈钢加热管，是在无缝钢管内装入电热丝，空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成的。当电流通过高温电阻丝的时候，产生的热通过结晶氧化镁粉向加热管表面扩散，再传递到被加热气体中去，以达到加热的目的。气体加热器的工作原理：在耐高温不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝，在空隙部分致密地填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉，这种结构不但先进，热效率高，而且发热均匀，当高温电阻丝中有电流通过时，产生的热通过结晶氧化镁粉向金属管表面扩散，再传递到被加热件或空气气体中去，达到加热的目的。气体电加热器主要是用来将所需要的气体流从初始温度加热到所需要的气体温度，最高可达800℃。已被广泛的应用到航空航天、兵器工业、化工工业和高等院校等许多科研生产试验室。特别适合于自动控温和大流量高温联合系统和附件试验。气体加热器使用的范围宽：可以对任何气体加热，产生的热气体干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快（可控）空气气体电加热器技术特点：1、能使气体加热到很高的温度，可达800℃，壳体温度只有50℃左右。2、效率高：可达0.95以上。3、升温 and 降温速率快，可达10℃/s，调节快而稳定。不会出现所控气体温度超前和滞后现象而使温度控制漂移不定，很适合自动控制4、机械性能好：因为它的发热体为特制合金材料，所以在高压气体流的冲击下，它比任何发热体的机械性能和强度都好，这对于需要长时间连续不断对气体加温的系统 and 附件试验更具有优越性。5、在不违反使用规程时，经久耐用，使用寿命长达几十年。6、气体洁净，体积小。气体加热器的运用范围：气体电加热器是运用很广泛的一种加热器，我们通俗的都叫它气体加热器，其实可以根据加热空气的不同可以细分为很多种类，这些又都可以称作管道式空气气体加热器。气体加热器维护与保养电加热器的控制部分，系精密仪器，运输时要小心轻放，严禁冲击、撞打。筒体部分应合理吊装，以免变形损坏内部发热元件。气体加热器及控制柜放在库内，严禁淋雨。气体电加热器常见故障与维修：故障一：数显表不工作。检查空气开关是否合上，控制回路是否完好。故障二：加热器温度不上升。检查熔断器是否完好，气体

加热器是否损坏？故障三：三相不平衡。检查三相进线电压是否缺相。打开气体加热器防护罩，用万用表检查单支电热元件是否断路。对不能自行排除的故障，应请熟练技工解决（或咨询本公司客服人员）。（气体电加热器,气体加热器产品可以更具客户要求定做，提供图纸，电压，功率，尺寸）

公司名称：上海雄义电热电器有限公司电话：021-61524315 021-61524316移动电话：18964514546
18964514549传真：021-65345053公司网站：<http://www.shjrq.cn>

"【雄义】厂家生产直销热风循环空气电加热器"的功率为2-2000（kVA），加热介质是广泛，工作温度为800，温度范围是0-800，工作电压为380V，加工定制是是，重量为200（kg），抗电强度是1800V/min，型号为XY-KQJRQ-006，连续使用寿命是20000，品牌为雄义，用途是加热，产品认证为ISO9001CE，外形尺寸是定制（m），绝缘电阻为 > 15M