

新疆再生塑料工业大功率电磁加热器

产品名称	新疆再生塑料工业大功率电磁加热器
公司名称	东莞市高工电子有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:高工 型号:aee-40
公司地址	广东佛山市顺德区伦教镇105国道荔村北段5-10号
联系电话	86-076989918237 15602925389

产品详情

新疆再生塑料工业大功率电磁加热器

三相全桥40kw数字智能电磁感应加热主机说明书

高工系列产品全部采用最新的数字全桥电磁加热方案，产品均有过流、短路、缺相、过压、欠压、过热、线圈开路、防干扰、抗雷击等保护，彻底解决了电磁加热器易损坏的缺陷；全自动变频跟踪电流，恒功率输出，彻底地解决了电磁加热器功率和经常出现故障以及因铁质容器温度超过650 失磁而功率不断上升导致主机损坏的现象；超宽范围适配电感，自动扫描和检测，自动写入和匹配最佳参数，无需手动设置机器运行参数，彻底解决了以往数字技术控制器调机复杂的缺点。产品非人为损坏免费保修12个月。

高工电子科技，让电磁感应加热变得更安全省心，更稳定可靠，更简单便捷，是广大客户的最佳选择！

一、产品电气规格

1、额定电压频率：ac 380v / 50hz

2、电压适应范围：325v~445v

3、额定功率：50kw(可调节范围为5%-100%)

二、环境适应能力

1、温度：-20 ~75 ；

2、湿度： 95%

三、基本性能概述

1、电流与电压特性：恒功率输出；

2、热效率 95%；

3、igbt过热保温度：75 ± 5 ；

4、工作频率：7-33khz；

5、全桥式串联谐振，采取美观实用的铜条搭桥结构；

- 6、采用国内最新研制的谐振电容模块，使电路接线变得简单；
- 7、采用世界名牌英飞凌igbt模块；
- 8、采用进口高速霍尔传感器以及高可靠锁相环跟踪电路，使主机工作稳定；
- 9、具有软启动加热/停止模式；
- 10、自带简易数码显示操作面板，可以显示工作功率、工作频率、电流大小、igbt温度等参数，便于安装与调试；
- 11、可以设置1-250天工作，计时完毕自动关闭，需输入密码方可以解除；
- 12、平均无故障时间50000小时以上
- 13、线圈安装与调试方法见产品说明书

"新疆再生塑料工业大功率电磁加热器"的功率为40（kVA），产品用途是再生塑料造粒机电磁加热系统，输出电流为95A，温度范围是-20—650，工作电压为380V+-15%，加工定制是是，加热器类型为再生塑料造粒机电磁加热器，产品别名是数字智能电磁感应加热控制器，重量为25（kg），抗电强度是10kv，型号为AEE-40，规格是520*290*250，连续使用寿命为50000，品牌是高工，用途为再生塑料造粒机节能加热系统，外形尺寸是0.52*0.29*0.26（m），绝缘电阻为200MR