我公司中频炉熔炼炉 鑫益达

产品名称	我公司中频炉熔炼炉 鑫益达
公司名称	洛阳鑫益达工业设备有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫益达 型号:kgps
公司地址	洛阳市洛龙区李楼景华工业园李城路西
联系电话	0379-65821102 13838457825

产品详情

洛阳鑫益达工业设备有限公司座落在千年帝都、牡丹花城--洛阳市。多年来，我公司一直致力于工业设备及所用配件的研发、生产与销售，拥有雄厚的核心科技力量和丰富的生产实践经验！现公司主要产品为：1）kgps系列晶闸管（可控硅）中高频电源成套设备，gw系列中高频熔炼炉成套设备，广泛应用于冶炼、精密铸造、热处理、焊接、弯管、透热、淬火、黄金冶炼等行业2）hb-ly9.2型hb-sp9.3型多功能恒功率中高频电源用控制板，广泛应用于各种金属的熔炼、保温、锻造、加热、退水、热处理、锻造、焊接等各种感应加热领域3）sx系列金属防腐工程用真空渗锌炉成套设备及渗锌所用化工原料（辅料、肋渗剂、锌粉）辅件，广泛应用于电力、通讯、铁塔、横担、铁路道钉、高速公路护栏、五金零件等领域金属防腐。4）炉壳：公司下设有铸造厂、专业生产各种高度、内径、重量的中频熔炼炉用铝炉壳体，公司有多位从事铸造行业多年的工程技术人员进行研究开发，可根据客户的要求设计生产各型号铝炉壳体，以达到最佳配置方案。5)感应圈：我公司生产的中频炉感应圈，是采用国标t2无氧铜管经退火处理后进行绕制，感应圈的匝数，匝距、内径、铜管型号，立柱数量可根据客户的要求设计生产，绝缘立柱采用加宽加厚，用不锈钢无磁性螺钉焊接固定（铜钉易断），机械强度高，不易发生扭曲变形，绕制好的感应圈须经过水压实验、浸漆、烘干为确保感应圈与绝缘立柱绝缘更好，不炭化、打火我们在绝缘立柱两侧和与感应圈接触部位加装高档云母纸。这样既延长感应圈和绝缘立柱的使用寿命和绝缘又隆低了故障率。6)铜材：公司主要生产中频电炉用异形铜管，并代理铜加工厂各种牌号规格的铜管、铜板、铜带、铜排、铜棒、铜线等各种铜材。7）中高频电源（电炉）用控制板，可控硅、断路器、电容器、各型号铝炉壳体、中频电炉用各种铜管、铜排，水电缆、减速机、磁环、脉冲变压器、电抗器、各型号感应线圈、中频柜壳体、控制变压器、电力变压器、散热器、快速熔断器、喉箍、仪表、绝缘板、硅钢片（磁轭）等中高频可控硅变频装置所用各种配件；连铸机、渗锌炉所用各种配件，辅件、辅料。并承接中高频可控硅变频装置成套设备加快、节能技术改造　公司以“ 金杯银杯不如客户的好口碑，金奖银奖不如客户的夸奖 ”科技兴业、质量取胜、诚信为本的经营理念。
以质量求生存，以管理求效益，以科技求发展的宗旨！
想客户之所想，急客户之所急，供客户之所需！　为用户建立互利双赢的长期合作伙伴关系。
公司产品目前在铸造、炼钢、淬火、热处理、黄金冶炼等各业各业中使用，并远销越南、哈萨克斯坦、俄罗斯、朝鲜、泰国、马来西亚、缅甸、老挝、柬埔寨、菲律宾、印度尼西亚等国，并在越南设有分公司，得到国内外广大用户的好评！
我公司将以优质的产品、优惠的价格、满意周到的服务、竭诚欢迎国内外新老客户光临！！

名称	单位	gwj-0.15t	gwj-0.25t	gwj-0.5t	gwj-1t	gwj-1.5t	gwj-2t	gwj-3t	gwj-5t
设备额定功率	千瓦	150	250	400	800	1200	1500	2000	3000
进线电压	伏	380	380	380	380-660	380-660	380-660	575-1250	575-1000
熔化率	吨/小时	0.15	0.25	0.5	1	1.5	2	3	5
设备耗水量	吨/小时	5	7	10	18	22	28	35	45
设备耗电量	千瓦/吨	780-720	760-700	720-680	650-620	630-600	610-590	600-580	600-580
电炉额定电压	伏	750	750	1400	1400-2500	1400-2500	1400-2500	2300-2500	2300-2500
电炉额定容量	吨	0.15	0.25	0.5	1	1.5	2	3	5
配套变压器	kva	160-200	250-315	400-450	800-1000	1250-1600	1600-2000	2000-2500	3150-4000 4
额定温度	℃	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600

"我公司专业生产中频炉熔炼炉"的产品别名为中频炉，产品用途是熔炼铸造，型号为KGPS，品牌是鑫益达，加工定制为是