

130-133涤纶针刺毡除尘滤袋常温褶皱覆膜除尘布袋

产品名称	130-133涤纶针刺毡除尘滤袋常温褶皱覆膜除尘布袋
公司名称	廊坊欧瀚环保科技有限公司
价格	12.00/件
规格参数	欧瀚:130*3000 130:130*3500 河北省廊坊:133*3500
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区王龙村792号（注册地址）
联系电话	17746215400

产品详情

130-133涤纶针刺毡除尘滤袋常温褶皱覆膜除尘布袋

除尘布袋堪称袋式除尘器的心脏，一般被称为除尘布袋或者除尘滤袋，除尘布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分，通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。除尘布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘布袋的选用至关重要，它直接影响除尘器的除尘效果，选取用除尘布袋从下列几个方面选取择：气体的温度，湿度和化学性，颗粒大小，含尘浓度，过滤风速，清尘方式等因素。

除尘布袋的正确安装

1. 用手紧握除尘布袋开口一端的同时保持除尘布袋其余部分折起，并将折叠的除尘布袋部分推入袖套中以穿过花板。在除尘布袋折叠部分在花板之下打开后，放开除尘布袋的顶部，让槽形垫弹簧圈架在花板上的袖套上。
2. 让除尘布袋本身的重量缓缓固定位置，让金属圈从除尘布袋顶部抽出袖套。将袖套安装于花板孔内。
3. 以双手紧握槽形垫弹簧圈（不需把除尘布袋拉起），双手把弹簧环圈往里压使之成“C”形。在保持弹簧环圈呈“C”形的同时，放置沟槽形弹簧圈隆起的一边到近的花板孔边。一手握着已装嵌好的隆起的“C”形弹簧环圈的一边，另一只手把隆起的“C”形固定在花板边。
4. 一手固定隆起的“C”形弹簧环圈的一边位置，另一只手慢慢地让弹簧环圈的另一边伸展张开。将弹簧环圈的槽恰好嵌入花板孔内。
5. 如果当弹簧环圈完全伸展开时不能够听到“啪”的声响，以一手的母指把弹簧环圈向板口内边推去

，使弹簧环圈的槽恰好嵌入花板孔内边。

6. 一般情况下就该能够听到“咄”的声响，否则，便将弹簧环圈从另一位置再屈曲成“C”形。提起弹簧环圈高于花板，然后再重复以上安装步骤。

7. 将除尘布袋框架安装到除尘布袋中。在安装时，一定要注意将框架缓慢的放入除尘布袋中，如果有阻力较大时，则须往上拉回一些，然后再轻轻放下，若依然阻力较大，则重复操作，直至能轻松放下。防止框架边角划伤除尘布袋！严禁使用框架撞击除尘布袋！

8. 确保除尘布袋密封垫能很好地与花板孔面密封。 130-133涤纶针刺毡除尘滤袋常温褶皱覆膜除尘布袋

9. 安装除尘布袋框架定位器或紧固部件，确定除尘布袋/除尘布袋框架密封垫在恰当的压力下工作。安装时要特别注意：喷吹管孔、文丘里喷嘴、滤袋框架、除尘滤袋、花板五部件中心要一致，其偏差小于2 mm。

10. 通常袋笼与滤袋的配合相当紧密。但如果两者的配合尺寸过小，则应检查袋笼或滤袋的尺寸，尺寸错误的袋笼或滤袋应报废。（报废的滤袋或袋笼应及时交还供方）滤袋安装时，如有用套袋工具以保护滤袋，袋口弹簧涨圈用手捏扁，使其与花板孔接触面小，使得弹簧涨圈卡口刚好嵌入花板孔。

11. 除尘器布袋注意：袋笼在花板上装好以后，就要在灰斗内部做目测检查，看布袋底部是否接触到周边箱体的钢板，防止运行过程中磨破滤袋。为预防除尘器布袋的破损，在安装开始就应该加倍小心。类似于螺丝刀等带有尖棱的工具不能从工具包等中突出，将所有带快口的东西遮盖或移开。

12. 安装滤袋时不能站立或跪在滤袋上，防止脚踩或重物踩压已安装好的滤袋。滤袋安装前要避免损坏滤袋，所有滤袋的接缝都应朝向同一方向（背对进气口）。温馨提示：除尘器布袋和袋笼应在室内保存，在安装清理后，各检查门应关闭，除尘器布袋安装之后不允许进行焊接、切割或打磨工作。 130-133涤纶针刺毡除尘滤袋常温褶皱覆膜除尘布袋