

1350 高温隧道窑 隧道窑 硅碳棒电炉 硅碳棒高温电炉

产品名称	1350 高温隧道窑 隧道窑 硅碳棒电炉 硅碳棒高温电炉
公司名称	宜兴市锦源电炉制造有限公司
价格	280000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:锦源电炉 型号:gty-60-13a
公司地址	宜兴市和桥镇创业园纯江路
联系电话	86 0510 87884069 13921312808

产品详情

本窑炉结构主要分预热区、高温区、冷却区三大区段，炉体为分节组合式钢结构，加热元件根据炉温采用硅碳棒（或电热管）分上、下均匀排布，在炉体顶部引出电热元件接线端，并装有接线防护罩。炉膛选用高级耐火材料和优质保温材料组成。推板砖采用优质材料；根据窑炉的长度配用推力为2000kg-5000kg机械传动式推进器，推进器具有定时自动控制，推进报警，可调节推进速度。工作时，将装料钵放在推板砖上，由推进器逐块送进炉膛，经预热区、高温区、冷却区至出口，烧成产品。预热区段分别设置一定的可调节排气孔，排放产品蒸发的废气。配置柜式电器控制系统，采用pid可控硅触发自动控制，可实现多点控制，也可配备微机控制，总的设计都按照高效、耐用、节能、安全等要求为指导，从而使产品

型号	额定功率(kw)	电源		额定温度()	炉膛尺寸
		相数	电压(v)		
gty-60-13a	60	3	380	1300	6500 × 3800
gty-100-13	100	3	380	1300	10000 × 3800
gty-125-13	125	3	380	1300	11000 × 3800
gty-220-13	220	3	380	1300	14000 × 5700
gty-60-138	60	3	380	1300	9000 × 2500
gty-40-13	40	3	380	1300	9000 × 2500
gty-270-13	270	3	380	1300	19000 × 5700
gty-270-10	200	2	380	1000	17000 × 3800

"供应1350 高温隧道窑 隧道窑 硅碳棒电炉 硅碳棒高温电炉"的功率为60000 (W)，型号是GTY-60-13A，额定温度为1300 ()，品牌是锦源电炉，最大电压为380 (V)，主要用途是本窑炉结构主要分预热区、高温区、冷却区三大区段，炉体为分节组合式钢结构，加热元件根据炉温采用硅碳棒（或电热管）分上、下均匀排布，在炉体顶部引出电热元件接线端，并，产品认证为0，加工定制是是