

# 蝶形弹簧垫圈 压缩 现货

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 蝶形弹簧垫圈 压缩 现货                            |
| 公司名称 | 天津元象国际贸易有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                   |
| 规格参数 | 工作形式:压缩<br>用途:五金、汽车、模具、多种用途<br>样品或现货:现货 |
| 公司地址 | 天津市滨海新区响螺湾中心商务区融创滨海中心1001室              |
| 联系电话 | 181 8328 7445 18183287445               |

## 产品详情

|       |         |       |               |
|-------|---------|-------|---------------|
| 工作形式  | 压缩      | 用途    | 五金、汽车、模具、多种用途 |
| 样品或现货 | 现货      | 是否标准件 | 标准件           |
| 品牌    | 德国Bauer | 材质    | 51CrV4        |
| 型号    | AK6206  | 表面处理  | 磷酸处理后涂蜡       |

德国bauer碟形弹簧bauer盘型弹簧(bauer disc spring) 德国bauer公司创立于西元1888年，至今已有120年以上制造碟形弹簧的经验。我司是德国bauer在中国大陆的总代理。1.碟形弹簧特性 行程短、负荷大。所需空间小。组合使用方便。维修换装轻易。经济、安全性高。2.材质：标准材质ck67依din2093规定用于厚度小于1.25毫米，最高级的弹簧材料51crv4，适合于碟形弹簧在14毫米厚度以下.可保证 50 150 工作温度下弹簧特非常好。3.表面处理：一般表面处理：磷酸处理后加润滑油非凡表面处理：镀锌、钢、铭、金属膜、烤漆等电镀有可能产生碳化层，如需非凡表面处理时，请于本公司研讨。

4.组合式弹簧特性曲线 (a)三片平行叠法，行程为1片，弹力为3倍。  
(b)四片串联叠法，行程为4片，弹力为1倍。(c)三片平行叠法，行程为3片，弹力为2倍。为平行叠法之渐减曲线与厚薄不同之碟形弹簧平行，串联组合成渐进曲线，较弱的弹簧必须有保护超载设计。

5.碟形弹簧之压缩尽可能在10%~75%行程范围内工作。6.欢迎索取规格图表bauer产品的防蚀性：bauer产品在“盐物实验中”，取得了“2500小时”的优异成绩。高疲劳寿命：bauer碟形弹簧没有喷丸处理，产品具有高出din2093规定的疲劳寿命。碟形弹簧防腐处理：标准的处理工艺是锌-磷化处理加涂油。如果碟形弹簧工作的环境要求有更高的防腐蚀性能，则可选择以下的工艺：- 锌-磷化加涂蜡-镀锌-锌或铬电镀-delta tone/delta seal涂层-达克罗涂覆-电化学镀镍

天津元象国际贸易有限公司东莞办事处

销售部：刘金川 销售工程师（提供）地址：中国广东 东莞市 南城区 体育路2号鸿禧中心b1107电

话：0769-22991011-804 移动电话：13450023726

传真：0769-22991019