蝶形弹簧垫圈 压缩 现货

产品名称	蝶形弹簧垫圈 压缩 现货
公司名称	天津元象国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作形式:压缩 用途:五金、汽车、模具、多种用途 样品或现货:现货
公司地址	天津市滨海新区响螺湾中心商务区融创滨海中心1001室
联系电话	181 8328 7445 18183287445

产品详情

工作形式	压缩	用途	五金、汽车、模具、多种用途
样品或现货	现货	是否标准件	标准件
品牌	德国Bauer	材质	51CrV4
型号	AK6206	表面处理	磷酸处理后涂蜡

德国bauer碟形弹簧bauer盘型弹簧(bauer disc spring) 德国bauer公司创立于西元1888年，至今已有120年以上制造碟形弹簧的经验。我司是德国bauer在中国大陆的总代理。1.碟形弹簧特性 行程短、负荷大。所需空间小。组合使用方便。维修换装轻易。经济、安全性高。2.材质： 标准材质ck67依din2093规定用于厚度小于1.25毫米，最高级的弹簧材料51crv4，适合于碟形弹簧在14毫米厚度以下.可保证—50°C150°C工作温度下弹簧特非常好。3.表面处理： 一般表面处理：磷酸处理后加润滑油非凡表面处理：镀锌、钢、铬、金属膜、烤漆等电镀有可能产生碳化层，如需非凡表面处理时，请于本公司研讨。

4.组合式弹簧特性曲线 (a)三片平行叠法，行程为1片，弹力为3倍。(b)四片串联叠法，行程为4片，弹力为1倍。 (c)三片平行叠法，行程为3片，弹力为2倍。 为平行叠法之渐减曲线与厚薄不同之碟形弹簧平行，串联组合成渐进曲线，较弱的弹簧必须有保护超载设计。

5.碟形弹簧之压缩尽可能在10%~75%行程范围内工作。6.欢迎索取规格图表bauer产品的防蚀性：bauer产品在“ 盐物实验中 ”，取得了“ 2500小时 ”的优异成绩。高疲劳寿命：bauer碟形弹簧没有喷丸处理，产品具有高出din2093规定的疲劳寿命。碟形弹簧防腐处理： 标准的处理工艺是锌-磷化处理加涂油。如果碟形弹簧工作的环境要求有更高的防腐蚀性能，则可选择以下的工艺：-锌-磷化加涂蜡-镀锌-锌或铬电镀-delta tone/delta seal涂层-达克罗涂覆-电化学镀镍

天津元象国际贸易有限公司东莞办事处

销 售 部 ： 刘金川 销售工程师 （提供）地 址：中国 广东 东莞市 南城区体育路2号鸿禧中心b1107电

话：0769-22991011-804 移动电话：13450023726

传 真：0769-22991019