

## 00Cr12

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 00Cr12                            |
| 公司名称 | 上海高高商贸有限公司                        |
| 价格   | .00/件                             |
| 规格参数 | 品牌:00Cr12<br>型号:棒材<br>规格: 10- 300 |
| 公司地址 | 上海市宝山区抚远路1288弄61号                 |
| 联系电话 | 18917081101 18917081101           |

## 产品详情

00Cr12 10MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 12MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 16MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 20MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 25MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 30MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 35MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 40MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 45MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 50MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 55MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 60MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 65MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 70MM (轧制) 不锈钢棒

00Cr12 75MM (轧制) 不锈钢棒  
00Cr12 80MM (轧制) 不锈钢棒  
00Cr12 85MM (轧制) 不锈钢棒  
00Cr12 90MM (轧制) 不锈钢棒  
00Cr12 95MM (轧制) 不锈钢棒  
00Cr12 100MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 110MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 120MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 130MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 140MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 150MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 160MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 170MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 180MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 190MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 200MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 210MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 220MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 230MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 240MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 250MM (锻制) 不锈钢棒  
00Cr12 260MM (锻制) 不锈钢棒

牌号：00Cr12

类别：铁素体型不锈钢

执行标准：GB/T1220-1992

00Cr12特性及适用范围：

00Cr12不锈钢比0Cr13含碳量低，焊接部位弯曲性能、加工性能、耐高温氧化性能好。00Cr12用作汽车排气处理装置、锅炉燃烧室、喷嘴。

00Cr12不锈钢

00Cr12化学成份：

碳 C： 0.030；

硅 Si： 1.00；

锰 Mn： 1.00；

硫 S： 0.030；

磷 P： 0.035；

铬 Cr： 11.00 ~ 13.00；

镍 Ni： 允许含有 0.60。

00Cr12力学性能：

抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa)： 265；

条件屈服强度  $\sigma_{0.2}$  (MPa)： 196；

伸长率  $\delta_5$  (%)： 22；

断面收缩率  $\psi$  (%)： 60；

硬度： 183HB。

00Cr12热处理规范及金相组织：热处理规范：退火700 ~ 820 空冷或缓冷。

00Cr12金相组织：组织特征为铁素体型。

00Cr12交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

00Cr12不锈钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格提供00Cr12不锈钢。