

400米障碍器材厂家 百米障碍器材批发 抗晕旋梯价格

产品名称	400米障碍器材厂家 百米障碍器材批发 抗晕旋梯价格
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:胜泽 颜色:军绿 产地:河北
公司地址	河北省盐山县望树镇工业区
联系电话	0317-6352757 13903173433

产品详情

抗晕旋梯价格能力，满足攀爬臂力和平衡能力训练需求。二、技术指标

1、由攀登架和绳（杆）、软梯组成，其中攀登架须由4根主立柱按照正方形排列，顶部由4根横杆焊接成一体，主立柱底座须为混凝土预制块，攀登架顶部距地面7米，横杆宽4米，横杆上至少对称设置2组软绳、滑杆、软梯，软绳、滑杆、软梯间隔0.75米；器械下为6米*6米*0.4米的沙坑。2、主要材料：主立柱采用 165 mm，管壁4 mm钢管，材质 Q235A；绳、杆直径为0.04米，下端不固定，吊绳（杆）离地面垂直距离1.7米处设1条起攀标志线、5米处设1条完成标志线；3、器材在整体上有足够的强度，无有明显的摆动、部采用直径 12 毫米不锈钢丝绳，材质：304,每个使用处采用保护双挂点设置。除锈：采用表面抛沙除锈底涂：喷环氧富锌粉末涂料外表面：采用户外用高光泽度塑粉，二涂二烤工艺可以有效的预防阳光、酸雨、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色，颜色可根据使用方要求加工。7、基础预埋。现浇 C25 混凝土基础，基础预埋尺寸不小于800mm*800mm，深度不小于1.6米(若现场有回填层还要加深)；三、提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。

独木跨桥1、器材尺寸：长8.2m,宽0.2m，桥面宽0.2m,斜板长2.5m，斜面宽0.2m，每块跨板相邻两根支撑立柱距离为1.3m。2、独木桥带跨板高1.2m，第二个跨板高1.5m，第三个跨板高1.8m。3、跨板与斜板4、主立柱采用 76 钢管，管壁厚度为2.75毫米。5、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度。外表面：采用户外用高光泽度 90%度粉末涂料,进入烤房加温至200度。有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，须保证五年基本不变色；提供拓展器材表面“荧光老化”和“耐中性盐雾试验”不小于100小时的检测合格，相关质量监督检验中心出具检验报告。6、基础预埋。现浇C25混凝土基础，每根立杆基础预埋尺寸不小于400mm*

400mm，深度不小于1.2米(若现场有回填层灌木穿网)

- 1、主要尺寸：架体高 1.8m，宽 1.5m，网直径 0.6m，网距地面高 0.8m，网距架体高 0.4m。
- 2、由四个架体，中间为圆筒网连接，圆管网为软链网 1 片，分 6 个圆环分成 5 段。
- 3、主要材料：主立柱采用 114 毫米钢管，管壁厚度为 3 毫米；调节管采用 90 毫米钢管，管壁厚度为 3 毫米。
- 4、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，底涂：喷环氧富锌粉末涂料，面层为户外专用塑粉，进入烤房加温至 200 度。
- 5、基础预埋。现浇 C25 混凝土基础，每根立杆基础预埋尺寸不小于 400mm*400mm，深度不小于 0.8 米(若现场有回填层还要加深)。