

拉伸缠绕包装机/缠绕膜包装机/供应裹包机械

产品名称	拉伸缠绕包装机/缠绕膜包装机/供应裹包机械
公司名称	广州瑞宝包装机械有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:自动缠绕机 品牌:广州瑞宝
公司地址	广州市番禺区洛浦街沙溪大道广州市信基沙溪酒店用品博览城(沙溪区)市场H区34-35号铺
联系电话	13640891396 13610279672

产品详情

yd-4000y压顶型缠绕包装机

缠绕机控制系统：

plc可编程控制:

顶部及底部缠绕层数、次数、越顶时间、加固层数0-9可直接在面板上设置操作简单；只需按自动运行按钮，即可完成整个包装过程光电开光，自动感测货物的高度。自动、手动随时转换。

缠绕机膜架系统:

膜架为动力预拉伸机构，预拉伸可达250%，减少耗膜量送膜速度可调，单独的直流电机控制膜架上升、下降速度单独可调膜架为纯铸铝膜架，轻便稳定选用耐磨胶辊，使用寿命长薄膜系统随动机构，一拉即可升降立柱为双链条结构，平稳可靠。

缠绕机转盘系统:

转盘变频调速0-12rpm可调包装完毕转盘自动复位转盘选用纯钢高耐磨材质。

缠绕机压顶装置:

压顶装置：采用直线导轨结构，安全平稳升降立柱：双立柱结构，安全可靠。压顶压力：200kg耗气量：100ml/min

缠绕机可选功能:

开门膜架：便于穿膜，换膜卷

斜坡：便于用手推车上下货物自动上断膜。

技术参数:

缠绕规格 (l*w)	(500 ~ 1200) * (500 ~ 1200) mm
缠绕高度 (h)	根据客户要求订做
包装效率	20-40件/小时
转盘规格	1650mm
转盘高度	78mm
转盘承重 (max)	2000kg
转盘转速	0-12rpm
膜架机构	预拉伸机构
功率/电压	1.5kw/ac220v
包装材料	lldpe拉伸膜厚度：17-35um幅宽：500mm纸芯：3寸芯

办公电话020-39108986或者13650722216

地址：广州市番禺区大石镇洛浦街沙溪国际酒店用品城h20档

"拉伸缠绕包装机/缠绕膜包装机/供应裹包机械"的加工定制为是，类型是自动缠绕机，品牌为广州瑞宝，型号是YT-4000，转台承重为2000（kg），转台直径是1500（mm），包装高度为2000（mm），转台高度是78（mm），转台速度为10（r/m），功率是1.6（kw），电压为220（V），重量是325（kg），适用行业为服装,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械，生产能力是20-40件/小时，适用对象为食品、药品、化妆品，自动化程度是全自动