

常州预拉伸缠绕膜机、裹包机械

产品名称	常州预拉伸缠绕膜机、裹包机械
公司名称	常州市柏高包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:预拉型缠绕机 品牌:柏高
公司地址	武进区横林镇西道口28号
联系电话	0519-88721535 13337889069

产品详情

技术参数

- 2 转台直径 1650 mm
- 2 包装高度 2000mm
- 2 转台高度 85 mm
- 2 转台承重 2000 kg
- 2 整机重量 600 kg
- 2 整机功率 1.35 kw
- 2 电源电压 220 v (单相)
- 2 转盘速度 0~12转/分

? 主要性能

- 2 plc可编程控制, 缠绕程序可选, 各种参数可调,
- 2 光电开关自动感测货物高度
- 2 预拉伸自动送膜机构

- 2 转盘缓启动、缓停止，自动复位
- 2 顶部及底部缠绕数分别单独控制
- 2 自动、手动可切换，几乎无需日常维护

转台驱动：

- 2 转盘变频调速0~12 rpm可调；
- 2 转台自动复位；
- 2 转盘选用纯钢高耐磨材质。

薄膜系统：

- 2 膜架动力预拉伸机构，预拉伸可达300%,减小耗膜量.
- 2 膜架上升、下降速度分别可调.
- 2 送膜速度可调；单独的直流电机控制.
- 2 顶部及底部缠绕数分别单独控制.
- 2 薄膜系统随动机构，一拉即可.
- 2 膜架为纯铸铝膜架,轻便稳定。
- 2 选用耐磨胶辊,使用寿命长.
- 2 升降立柱为双链条结构，平稳可靠。

? 主要元器件（电控系统的选用情况）

- 2 plc 欧姆龙)
(日本)
- 2 变频器 (丹佛斯.海利普) (丹麦)
- 2 继电器 (欧姆龙) (日本)
- 2 行程开关 schneider (施耐德) (法国)
- 2 光电开关 (欧姆龙) (日本)
- 2 接近开关 (阳明) (台湾)
- 2 膜架升降减速机 (清华紫光)
- 2 转盘减速机 (城邦) (台湾)

2 直流电机 (博山) (中国)

2 接线端子 phoenix (菲尼克斯) (德国)

"常州预拉伸缠绕膜机、裹包机械"的功率为1.35 (kw) , 电压是220 (V) , 转台直径为1650 (mm) , 加工定制是是, 包装高度为1800 (mm) , 类型是预拉型缠绕机, 重量为600 (kg) , 型号是YK1650F, 适用行业为餐饮,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械, 转台承重是2000 (kg) , 转台高度为85 (mm) , 转台速度是0-12 (r/m) , 品牌为柏高