

手压塑料封口机 手动塑料封口机 手压薄膜封口机 手动薄膜封口机

产品名称	手压塑料封口机 手动塑料封口机 手压薄膜封口机 手动薄膜封口机
公司名称	温州市成久包装机械有限公司
价格	180.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:包装封口机 品牌:成久
公司地址	温州市瓯海泽雅镇大源路9号第一幢第三层
联系电话	86 577 89600090 13777736139

产品详情

特别说明：

针对目前市场上大部分公司的手压封口机的核心部件变压器因为偷工减料而采用廉价的没有经过泡漆的回料旧矽钢片，因为回料旧矽钢片的空隙间隔较大，以至于手压封口机通电工作时产生涡流，发出嗡嗡响的噪音，不能连续频繁工作（因为回料旧矽钢片没有任何满负荷超载能力，一旦满负荷超载就会烧毁），质量低劣不可靠。本公司特意生产经过泡漆的没有空隙的全新矽钢片高质量手压封口机，通电工作时安静无声，连续频繁工作满负荷运行下可超载30%，质量可靠保证，产品已通过欧盟ce认证，畅销全球各地。

产品介绍：

型号：fs-100/200/300/400手压式薄膜封口机操作简便，加热时间可调，接通电源即可工作。适用各种塑料薄膜、复合薄膜及铝塑薄膜的封合；可广泛用于食品、土特产、糖果、茶叶、医药、五金等行业，是商店、家庭、工厂使用方便、最经济的封口设备。

技术参数：

型号： fs-100 fs-200 fs-300

fs-400电源电压：ac220v/50hz或110v/60hz脉冲功率：180w 300w 400w

600w封口长度：100mm 200mm 300mm 400mm封口宽度：2mm

2mm 3mm 3mm电热可调时间：0.2~3s外形尺寸：230×72×170mm

320×80×150mm 450×85×180mm 550×85×180mm重量：

1.4kg 1.7kg 1.9kg 2.8kg

技术参数：

型号	fs-100	fs-200	fs-300	fs-400
电源电压(v/hz)	ac 200/50 110/60			
脉冲功率(w)	180	260	430	600
封口长度(mm)	100	200	300	400
封口宽度(mm)	2	2	3	3
最大封口厚度(mm)	0.2	0.2	0.3	0.3
电热可调时间(秒)	0.2-3			
外形尺寸 (长×宽×高)(mm)	230×72×170	325×75×225	440×83×255	540×85×280
净重(kg)	1.4	2.1	3.7	4.4

型号：fs-500h/600h/800h/1000h加长型铝壳手压式塑料薄膜封口机

fs加长型系列铝壳手压式封口机适用于各种塑料薄膜、复合薄膜及铝塑薄膜的封合；可广泛应用于食品、土特产、糖果、茶叶、医药、五金等行业，是商店、家庭、工厂使用方便、最经济的封口设备。

技术参数：

项目型号	fs-500h	fs-600h	fs-700h

电源/电压(v/hz)	220/50 或110/60		
脉冲功率(w)	650	780	910
封口长度(mm)	500	600	700
最大封口厚度(mm)	0.01-0.4		
封口宽度(mm)	2.8		
加热可调时间(秒)	0.2-3		
外形尺寸	77 × 14.5 × 27	87 × 14.5 × 27	97 × 14.5 × 27
净重(kg)	5	5.5	6

项目型号	fs-800h	fs-900h	fs-1000h
电源/电压(v/hz)	220/50 或110/60		
脉冲功率(w)	1050	1200	1350
封口长度(mm)	800	900	1000
最大封口厚度(mm)	0.01-0.4		
封口宽度(mm)	2.8		
加热可调时间(秒)	0.2-3		
外形尺寸	109 × 14.5 × 27	120 × 14.5 × 27	130 × 14.5 × 27
净重(kg)	6.5	7	7.5

型号：sf-270/sf-400sd手动/sf-400zd自动台式封口机，台式手动/自动封口机利用电气脉冲技术，使原来的工作时间从2-4秒缩短为0.2-2秒，是一种投资少，效益高，操作最简单的封口设备。能广泛的使用于食品、医药、土特产、电器元件、工厂、商店、服务行业、家庭食品封口。
本机中间有脚踏操作孔，可以手足两用，能代替价格高的脚踏式封口机，使用方便。

技术参数：

型号：sf-270手动台式 sf-400sd手动/sf-400zd自动台式脉冲功率：300w
400w封口长度：270mm 400mm封口宽度：3mm电热可调时间：0.2-2秒

外形尺寸：300x150x110mm 480x180x110mm重量：2.4kg 3.2kg

型号：frr-300/400/500/600/700/800/900/1000通过式脚踏封口机

通过式脚踏封口机是塑料薄膜的最佳封口设备，是一种投资少,封口长度长,操作最简单,高效益的封口设备。它广泛适用于pvc、po、pof等薄膜材料的制袋封口。现有300、400、500、600、700、800、900、1000等多种封口长度规格。本机利用电气脉冲技术,为瞬热式封口机，结构简单，操作方便，使原有的工作时间2-4秒,缩短为0.2-2秒,既可作塑料袋封口，又能改作封切机，省时省力，封口规格统一，漂亮。其中通过式机型带切割刀，能对卷筒塑料膜进行封口、切割制袋用。广泛应用于食品、药、日用化妆品、土特产、种子、化工原料、服装等部门。

技术参数：

型号	frr-300	frr-400	frr-500	frr-600
电压	ac 220v/50hz或110v/60hz			
脉冲功率(w)	350	450	600	750
封接长度(mm)	300	400	500	600
加热时间(秒)	0.2-2			
重量(kg)	7.2	7.5	8.8	10

型号	frr-700	frr-800	frr-900	frr1000
电压	ac 220v/50hz或110v/60hz			
脉冲功率(w)	800	850	900	1000
封接长度(mm)	700	800	900	1000
加热时间(秒)	0.2-2			
重量(kg)	11	12	13	14

"手压塑料封口机 手动塑料封口机 手压薄膜封口机 手动薄膜封口机"的功率为0.18-1.35 (Kw)，加工定制是是，类型为包装封口机，重量是1.4-7.5 (kg)，包装类型为袋，自动化程度是手压，型号为FS-100/200/300/400手压封口机，适用行业是餐饮,食品,日化,医药,烟酒,服装,化工,家纺,玩具，适用对象为奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,牙膏,液体酒精,口服液，包装材料是薄膜，品牌为成久，生产能力是0-20 (次/分)，外形尺寸为不限 (mm)