

双面贴标机 全自动双侧面贴标机 洗发水贴标机 洁厕灵贴标机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 双面贴标机 全自动双侧面贴标机 洗发水贴标机 洁厕灵贴标机 |
| 公司名称 | 上海睿地自动化设备有限公司 |
| 价格 | 65000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:双面贴标机 品牌:睿地 |
| 公司地址 | 上海上海市华新镇联星村209号 |
| 联系电话 | 86 21 59779075 13916875058 |

产品详情

全自动双侧面贴标机洗发水贴标机

特点：

本机采用自动化人机界面，操作简单，方便。只需轻轻点击即可完成相应的动作。

各主要零部件全部采用不锈钢，达到国家相关标准，外观新颖美观。

自动标签计数，可以记录每个班次的产量，方便生产管理。

标签用完自动停机，可以设定每班生产数量，用完自动停止。

可以连线生产，也可以独立生产。可以根据客户要求配置打码机，实现生产批号，时间等同步打印。

适用于：食品饮料，医药、日化、电子等行业的小圆柱形物体贴标。

I 生产流程

I 全自动双面贴标机操作简便，首先，把物料放入输送带上，然后插上电源，接着旋转按钮，设备通电，电源指示灯亮，轻轻点击一下运行开关菜单，整台设备就以进入生产状态，物料经过落料轮，依次被有序分开，电眼感应到信号马上发出指令给plc，plc发出指令给电机，标签出来，正好粘贴在物体表面，经过卷标装置，可以把标签完整的贴在物体的表面，从而就以完成了整个生产流程。

技术参数：

1.生产速度:40 - 150瓶/分(根据产品及标签尺寸) 2.适用与标签纸卷内径75mm,外径300mm。

3.精度误差: ± 1 mm

4.产品尺寸：直径10-30mm,高度：20-100mm,(特殊要求可以根据客户定制)

5.使用环境温度：0 -45 ；环境相对湿度：15%-90%，无冷凝。

6.电 压: 220v 50/60hz 300w

7.重 量: 450kg

8.外形尺寸: 2000mmx650mmx1600mm

"双面贴标机 全自动双侧面贴标机 洗发水贴标机 洁厕灵贴标机"的贴标精度 \pm 为1 (mm) ，贴标速度是50 -120 (瓶/分) ，标签最大宽度为180 (mm) ，加工定制是是，类型为双面贴标机，被贴物尺寸是0-300 (mm) ，包装类型为杯,盒,桶,箱，自动化程度是全自动，型号为VAD-SM，适用行业是化工,家纺,食品,玩具,烟酒,医药,礼品、工艺品,五金、机械，适用对象为果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,酸奶,鲜奶,护发用品,护肤品类,化妆品类,油类,清洁、洗涤用品,药水，包装材料是薄膜,纸类,玻璃,竹、木，品牌为睿地