

SCZ673H-16C DN150气动穿透式刀闸阀

产品名称	SCZ673H-16C DN150气动穿透式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1650.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ673H-16C DN150气动穿透式刀闸阀主要技术参数和性能：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa

公称通径：DN50~400mm

适用温度：0~+200

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：软密封

泄漏量：A级（零泄漏）

配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器 4、行程开关

气源压力：0.4~0.6MPa

电磁阀电压：DC24V、AC220V

行程开关控制电压：DC24V、AC220V

产品名称:SCZ673H-16C DN150气动穿透式刀闸阀

产品型号:SCZ673H-16C

型号选型:

附加代号:SCZ表示穿透式刀型;

阀门代号Z表示闸阀;

连接代号7表示对夹式;

结构形式代号:3表示单闸板;

密封面材质代号:H表示不锈钢、W表示直接加工、X表示橡胶、Y表示硬质合金;

阀体压力代号:10表示压力十公斤;

阀体材质代号:C表示铸钢、P表示不锈钢SCZ673H-10C气动穿透式插板阀是一种长行程气缸和穿透式刀闸组成的控制阀。穿透式刀闸阀,闸板加长并在闸板上加工一个同等通径的通孔,闸板紧贴阀座做启闭运动不脱离。这样穿透式刀闸阀在工作中更加平稳,密封性能更优越,并且介质不留阀腔内,成全流通状态。该阀门适用于排渣、纸浆、泥浆、污水等管道的控制。可广泛应用于造纸、冶金、石化、电力、化纤、制药、环保、食品等行业。

SCZ673H-16C DN150气动穿透式刀闸阀显著特点:阀腔不积渣,特别适合于浆体输送及粉体物粒的输送。

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998

结构长度 structural length: GB/T15188.2-94

法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

SCZ673H-16C DN150气动穿透式刀闸阀产品优点:

- 1、双向密封,带两个阀座密封圈,此闸板更长且底部伸出阀体,需要两个密封填料装置。
- 2、闸板形成一个孔状通径,其作用是,闸板开启时,介质能全部流走,没有滞留,闸板关闭时能全部密封。
- 3、在介质浓度较高条件下,也能保持阀座密封,由于没有滞留区,闸板底部无介质堆积。
- 4、该产品适用于制糖,化学设备(干燥器、反应器)的装卸和造纸厂的浆料出口处,用于回收混有大量杂质的旧纸张。
- 5、阀体通径无凹槽,介质不会卡阻堵塞,并且具有全通径流通特性阀,腔不积渣,特别适合于浆体输送及粉体物粒的输送。

SCZ673H-16C DN150气动穿透式刀闸阀主要外形及连接尺寸:(单位:mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114