

耐磨陶瓷气动刀闸阀

产品名称	耐磨陶瓷气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1450.00/件
规格参数	型号:PZ673TC-10C 材质:铸钢+陶瓷 口径:DN100、DN125
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

耐磨陶瓷气动刀闸阀产品型号：PZ673TC-10C

产品名称：气动陶瓷耐磨刀闸阀、陶瓷插板阀、陶瓷排渣阀

产品特点：耐磨陶瓷气动刀闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的声场合。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电路和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

耐磨陶瓷气动刀闸阀可选附件：

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选取防爆电磁阀）。
- 2、接近开关。
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器

公称压力：PN1.0、1.6Mpa

公称通径：DN50 ~ 800mm

工作温度：-40 ~ 100

气源压力：0.5 ~ 0.7Mpa

主要材质：阀体 (1)WCB (2)304 (3)316 陶瓷阀芯 (1)201 (2)304 (3)316

可选附件：(1)电磁阀(2)限位开关：A.感应式 B.机械式 (3)连接法兰、螺栓

耐磨陶瓷气动刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100 100	纸浆、污水、渣水混和

耐磨陶瓷气动刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质

耐磨陶瓷气动刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530
600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	