

SMZ543PU-10C气动耐磨陶瓷浆液阀、煤矿专用陶瓷刀闸阀

产品名称	SMZ543PU-10C气动耐磨陶瓷浆液阀、煤矿专用陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

SMZ543PU-10C气动耐磨陶瓷浆液阀、煤矿专用陶瓷刀闸阀PZ673TC/H、Y-10C /气动耐磨陶瓷刀闸阀：又叫气动磨灰渣阀，气动活塞气缸控制开关电磁控制，圆形对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，主要用在电站除灰——用于灰渣浆系统中使用，具有强的腐蚀、高温、磨损及冲蚀等特点。广泛应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的各类酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆输送系统中。是强腐蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的理想替代产品。具有成本低，运行经济性高和寿命长（是钛阀的2~4倍）的优点。其驱动方式有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。并可按用户的要求设计各类特殊陶瓷阀门。适用于各种酸、碱、盐类液体、气体介质环境，硬密封阀尤其适用于带颗粒、纤维状介质环境。

SMZ543PU-10C气动耐磨陶瓷浆液阀、煤矿专用陶瓷刀闸阀工作原理

工作原理同闸阀有些相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。排渣阀的阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

用途:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

SMZ543PU-10C气动耐磨陶瓷浆液阀、煤矿专用陶瓷刀闸阀特点:

- 1.气动开关，方便快捷
- 2.阀座阀板一比一配磨密封性能好
- 3.整体的不锈钢材质，可防止腐蚀的破坏
- 4.短结构长度，可节省原料，安装空间，也有效支持管道强度
- 5.科学的上密封填料设计，使上密封安全有效，经久用
- 6.三角形的支架节省原料，保证需要的力学性强
- 7.阀体上的导向块使闸板正确运动，挤压块保证闸板有效密封
- 8.阀体加强筋设计提高阀体强度
- 9.不锈钢阀杆经久用，双头螺使益的启闭更为迅速
- 10.可任意选用驱动机构
- 11.V型闸板可作为调节阀使用

产品标准

设计制造: JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000

JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92

SMZ543PU-10C气动耐磨陶瓷浆液阀、煤矿专用陶瓷刀闸阀主要零部件材质

阀体、上盖
阀板
阀杆
密封圈

SMZ543PU-10C气动耐磨陶瓷浆液阀、煤矿专用陶瓷刀闸阀主要性能参数

公称压力
壳体试验
密封试验
工作温度
适用介质

SMZ543PU-10C气动耐磨陶瓷浆液阀、煤矿专用陶瓷刀闸阀外形结构尺寸外形结构尺寸 (mm)

公称压力	公称通径(m L m)	
1.0	50	48
	65	48
	80	50
	100	50
	125	57
	150	57
	200	70
	250	70
	300	76
	350	76
	400	89
	450	89
	500	114