

5VA防火无卤PC/ABS台湾奇美pc510

产品名称	5VA防火无卤PC/ABS台湾奇美pc510
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	产地:台湾 品牌:台湾奇美 品名:防火级PC+ABS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

PC/ABS台湾奇美PC-510物性表

加工条件：注射成型 Injection Molding

性能特点：无卤; 防火阻燃等级V-0; 防火阻燃等级5VB; 阻燃; 防火阻燃等级5VA;
Halogen free,Flame Characteristics,V-0,5VA,5VB

技术参数 Technical Data

额定值 Nominal Value

物理性能 PHYSICAL

密度 Specific Gravity 2
2

1.17

密度 Density (73 ° F)

1.17

熔体质量流动速率 熔体质量流动速率

260 , 2.16kg 260 /2.16 kg

20

熔体体积流动速率 熔体体积流动速率

260 , 2.16 kg 260 /2.16 kg 21.0

螺旋流动长度 Spiral Flow 3, 4 45.0
3, 4

收缩率 Molding Shrinkage 0.40 to 0.60

MD MD 0.40 to 0.60

额定值 Nominal Value

冲击性能 IMPACT

简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact
Strength 8
8

-30 -30 ° C 15

23 23 ° C 45

悬臂梁缺口冲击强度 Notched Izod Impact
8
8