

# PZ273TC电液联动陶瓷刀型闸阀

产品名称	PZ273TC电液联动陶瓷刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	型号:Z273H、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN250、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ273TC电液联动陶瓷刀型闸阀Z273H、Y-10C用于高硬度的颗粒例如灰渣水等介质，或有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上启闭之用，公称通径1.0MPa，适用温度 250 。与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，气化学稳定性及硬度\*。因此，本阀具有\*的耐磨损、耐腐蚀、耐冲刷性能，且隔热性好，热膨胀小。料口全流通无阻挡物，耐磨性能强，密封性能好，启动负荷小，卡灰及结灰现象少。

PZ273TC电液联动陶瓷刀型闸阀采用增韧结构陶瓷密封，机械强度高，耐磨性能好，使用寿命长。结构紧凑任意角度安装。升降式陶瓷闸板可刮除密封面上附着的固体颗粒和粘着物，自动清除密封面杂物。陶瓷密封面具有腐蚀性、耐磨损、高温、不变形等优点，显著提高了产品的使用寿命。

产品特点：

1、密封副采用结构陶瓷，可防止固体颗粒对密封面的冲刷、磨损，保证阀门密封的持久有效。2、单阀座设计可有效防止积灰、积渣及卡阻。3、单阀座、单向带压密封。

PZ273TC电液联动陶瓷刀型闸阀零件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀座	结构陶瓷	7	连接架	WCB
2	阀体	WCB	8	支架	WCB
3	阀板	不锈钢+结构陶瓷	9	螺母	25#
4	填料	柔性石墨	10	连接盘	WCB
5	填料压盖	WCB	11	电液动装置	成品件

PZ273TC电液联动陶瓷刀型闸阀连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	N-M	b
50	1.0	43	165	125	100	680	4-M16	12
65		46	185	145	120	710	4-M16	12
80		46	200	160	135	750	8-M16	12
100		52	220	180	155	755	8-M16	12
125		56	250	210	185	790	8-M16	12
150		56	285	240	210	865	8-M20	14
200		60	340	295	265	940	12-M20	14
250		68	405	355	320	1030	12-M24	16
300		78	460	410	375	1180	12-M24	16
350		90	520	470	435	1285	16-M24	16
400		90	580	525	485	1390	16-M27	18
450		90	640	585	545	1450	20-M27	18
500		114	715	650	608	1520	20-M30	18