

电动刀型闸阀、矿浆阀、双向自密封刀型闸阀

产品名称	电动刀型闸阀、矿浆阀、双向自密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动刀型闸阀、矿浆阀、双向自密封刀型闸阀产品型号：Z973H、ZSK943H、ZSK43H、ZSK743H

产品名称：矿浆阀

产品用途：矿浆阀用于矿山，钢铁，冶金，选矿，电站及污水处理等。

适用介质：泥浆，矿浆、煤浆、污水及渣水混合物

公称压力：0.6-2.5MPa、150Lb

公称通径：DN50-1200mm NPS 2"-20"

适用温度：-38-+425 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）

配套附件：安装法兰

????????????????????????????

??????—????????

????—????????????????????

????—????????????????

????—????????????????

????—????????????????????

????—??????

????????????????????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

?????

????	PN
????	1.5 Mpa
????	1.1 Mpa
????	???80? ?????180? ???425?
????	????????????????

????????????????????

?????	??????
??	??
??	??
???	????????????

????????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360

250	68	390	350	320	840	12-M20	360
300	78	440	400	368	960	12-M20	400
350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
700	165	895	840	800	2150	24-M27	600