

煤焦油清洗剂（水溶性）

产品名称	煤焦油清洗剂（水溶性）
公司名称	济南凯迪精细化工有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区经七路843号
联系电话	400-0531780 13953139633

产品详情

由济南凯迪公司自主研发生产的kd-I314煤焦油垢清洗剂，是一种低成本清洗煤焦油及相关设备的专业煤焦油垢清洗剂。凯迪kd-I314煤焦油垢清洗剂为水基环保清洗剂，具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用，对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力超强，完全可代替汽油、煤油柴油、三氯乙烯、四氯化碳等溶剂型清洗剂。本产品不含无机离子，抗静电，易漂洗，无残留或极少残留，可做到低泡清洗，能改善劳动条件，防止环境污染；并且在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面不受侵蚀。

焦化厂煤气管道、煤焦油储罐、各类煤气发生炉及其间冷器等在长时间使用中很容易附着煤焦油污垢、油焦、焦油等污垢，对设备的正常使用带来了极大的不便，甚至导致安全事故的发生，因此，去除设备表面的各类煤焦是至关重要的。目前，本产品已广泛应用于上述各化工行业。

凯迪煤焦油垢清洗剂适用范围：

适用于焦化厂各类管道、五金件、金属精密零部件、电镀零部件、电子零件、轴承、冲压件、汽车配件、摩托车零件、自行车零件、机械制造与修理、汽车制造与修理、农机修理、机械设备维修与保养等行业各种重油污、煤焦油油焦的清洗。

凯迪煤焦油垢清洗剂使用方法：1、使用浓度：将清洗剂按照5%-10%的浓度加入水中，浓度提高可提高清洗能力，手工清洗时清洗剂浓度要相对高些。2、清洗温度：可在常温下使用，但在50-80 温度条件下的清洗效果更佳。3、油污特别重或遇到高熔点脂类时,应先以人工或机械方法铲去部分油泥,再选用kd-I314煤焦油垢清洗剂加热清洗。4、根据被洗件的特点、油污程度可采用浸洗、刷洗、浸泡、喷淋、煮洗、超声波清洗等清洗方式。

包装贮存 1.包装：25kg/塑料桶；200kg/塑料桶。 2.贮存：保质期2年，存放于阴凉干燥处。

若有产品需要及疑问，请致电山东凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货，专注工业化学清洗十年，产品质量和技术力量百分百有保障！