

# 耐酸碱PI胶带

产品名称	耐酸碱PI胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

耐酸碱pi胶带 颜色 琥珀色 基材厚度 0.025 mm 钢板剥离力 n/25mm 8.0 ~ 12  
张力强度 n/25mm 115 断裂伸长率 % 35 耐电压 kv 5 耐温性 /30min 180  
耐电解液 60度72小时不脱落，不退色，耐酸碱电解液（耐酸碱pi胶带）说明：

聚酰亚胺胶带slk--pirb260可与离型膜贴合 可按客户要求做成模切片  
slk--pirb260为聚酰亚胺薄膜（polyimide）基材涂布耐高温压敏胶而成。产品构成：聚酰亚胺薄膜  
高性能混合压敏胶 产品特点：  
具有耐酸碱性强，高电气强度、耐高温、高黏着力、f级绝缘抗腐蚀、柔软服帖等特性。应用领域：  
可用于锂电池极耳包装，无卤素环保。储存条件及有效期：1.产品储存于常温，20~80%rh环境中。  
2.在生产日期后12个月内使用产品，可获得最好的使用性能。注：以上数据皆由苏州权富莱电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与张秀玲  
王鑫杰联系18068088565，我们将为您提供进一步的服务。