

# 广西钦州办公楼酒店广场周边新型墙体砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西钦州办公楼酒店广场周边新型墙体砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司为了满足钦州市对办公楼、酒店、广场周边场所墙体砖的需求，推出了一款新型墙体砖，该砖采用免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖等关键词，具备吸音、耐潮、耐压和吸水率低等特点。

产品参数如下：

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa 主要用途：建筑庭院、乡村景观隔墙、隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

我们的新型墙体砖是经过精心设计和制作的，具备多项出色的特点。，它的重量轻，每块砖仅为2.5-3kg，方便施工和搬运。，我们采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰等材料制作，使其具备优异的抗压强度，达到了7.25Mpa-19.6Mpa。这意味着我们的墙体砖可以承受较大的压力和挤压。

广西东联砦源建筑材料有限公司专注于墙体砖的生产，并始终关注市场需求和客户反馈。因此，我们的新型墙体砖适用于各类建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断。无论是办公楼、酒店，还是广场周边的场所，我们的墙体砖都能满足您的需求。

值得一提的是，我们采用了先进的生产线和制作工艺——10型震动加压成型与密封养护，确保了墙体砖的高质量和稳定性。我们还注重产品的环保特性，复合硅酸盐水泥和粉煤灰的使用不仅使产品更加耐候、防火和抗震，还通过密封养护过程对砖块进行加压，确保其低吸水率。

广西东联砦源建筑材料有限公司的新型墙体砖以其轻量、抗压强度高、广泛的适用范围和卓越的环保特

性等优点，成为钦州市办公楼、酒店、广场周边场所的shouxuan。我们深信，选择我们的产品将为您的项目带来理想的墙体解决方案。